

Standard- och tillvalsutrustning  
 Standard: ■  
 Tillval: □

FENDT TWISTER HÖVÄNDARE

# Utrustningsvarianter och teknisk information.



|  |  | Twister 431 DN | Twister 601 DN | Twister 5204 DN | Twister 6606 DN | Twister 7706 DN | Twister 8608 DN | Twister 11010 DN |
|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

## Vikter och mått

|                |    |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| Arbetsbredd    | m  | 4,30 | 5,70 | 5,20 | 6,60 | 7,70 | 8,60 | 10,70 |
| Transportbredd | m  | 2,44 | 2,55 | 3,00 | 2,90 | 3,00 | 2,90 | 2,99  |
| Parkeringshöjd | m  | 2,36 | 3,00 | 2,60 | 3,30 | 3,65 | 3,30 | 3,75  |
| Transportlängd | m  | 1,88 | 2,10 | 2,25 | 2,10 | 2,45 | 2,25 | 2,25  |
| Vikt           | kg | 385  | 498  | 606  | 822  | 946  | 1172 | 1535  |

## Effektbehov

|             |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Effektbehov | kW/hk | 22/30 | 25/34 | 22/30 | 30/41 | 60/82 | 70/95 | 88/120 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

## lyft

|                       |          |        |        |        |        |        |        |          |
|-----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Tre-punkts            | Kategori | I + II | I + II | I + II | I + II | I + II | I + II | II + III |
| Nedre tvåpunktslänkar | Kategori |        |        |        |        |        |        |          |
| Dragstångsöglå        |          |        |        |        |        |        |        |          |

## Extrautrustning / rotor

|                               |       |   |   |   |   |   |   |    |
|-------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|----|
| Rotor                         | Antal | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Räfsarmer per rotor           | Antal | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6  |
| Pinnsäkring                   |       | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  |
| Mekanisk kantspridning        |       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  |
| Hydraulisk kantspridning      |       |   |   | □ | □ | □ | □ | □  |
| Justering av spridningsvinkel |       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  |
| Överlastskydd                 |       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  |
| Pendelbroms                   |       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  |
| strängsväxellåda              |       |   |   | □ | □ | □ | □ | □  |

## Hydraulik

|  |       |  |  |  |  |  |    |    |
|--|-------|--|--|--|--|--|----|----|
| Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da" | Antal |  |  |  |  |  | 1* | 1* |
| KENNFIXX® hydrauliska anslutningar       |       |  |  |  |  |  | ■  | ■  |

## Däck

|                       |  |               |               |               |               |               |                                   |                                   |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Däck rotorchassi      |  | 4 x 15/6.00-6 | 6 x 15/6.00-6 | 4 x 16/6.50-8 | 6 x 16/6.50-8 | 6 x 16/6.50-8 | 6 x 16/6.50-8;<br>2 x 18.5/8.50-8 | 8 x 16/6.50-8;<br>2 x 18.5/8.50-8 |
| Transportchassi, däck |  |               |               |               |               |               |                                   |                                   |

## Belysning

|                 |  |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Belysning       |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ |
| Varningsskyltar |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

DN = Trepunkts spindelocka med bakre enhet / T = Transportchassi, däck / \* = Flytläge krävs /  
 Antalet nödvändiga hydraulanslutningar kan variera beroende på extrautrustning

|  | Twister 901 T | Twister 11008 T | Twister 13010 T |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
|--|---------------|-----------------|-----------------|

|  |      |       |       |
|--|------|-------|-------|
|  | 8,60 | 10,20 | 12,70 |
|  | 3,00 | 2,94  | 2,94  |
|  | 2,90 | 2,56  | 2,56  |
|  | 4,40 | 5,70  | 5,70  |
|  | 1660 | 1860  | 2160  |

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
|  | 40/54 | 40/54 | 66/90 |
|--|-------|-------|-------|

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    |  |   |   |
| II |  | ■ | ■ |

|  |   |   |    |
|--|---|---|----|
|  | 8 | 8 | 10 |
|  | 6 | 6 | 6  |
|  | ■ | ■ | ■  |
|  | ■ | □ | □  |
|  | □ | □ | □  |
|  | ■ | ■ | ■  |
|  | ■ | ■ | ■  |
|  | □ | □ | □  |

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
|  | 1* | 1* | 1* |
|  | ■  | ■  | ■  |

|  |                                   |                                   |                                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | 6 x 16/6.50-8;<br>2 x 18.5/8.50-8 | 6 x 16/6.50-8;<br>2 x 18.5/8.50-8 | 8 x 16/6.50-8;<br>2 x 18.5/8.50-8 |
|  | 10.0/80-12                        | 10.0/75-15.3                      | 10.0/75-15.3                      |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | ■ | ■ | ■ |
|  | ■ | ■ | ■ |

VANLIGA FRÅGOR. ALLT OM FENDT.

# Vad kan vi hjälpa dig med?

## Vad ingår i Fendt Service?

För oss innebär service kunskap och förståelse för ditt arbete för att kunna möta dina krav på tillförlitlighet och säkerhet och agera i ditt ekonomiska intresse. Vi står bakom våra produkter och har utvecklat dem så att de tillgodoser de allra högsta kraven och ger långsiktig drift. Vår service är partnerskapspekten för ditt arbete.

## Vad står Fendt Fulline för?

Utöver ledande traktorer och skördetröskor erbjuder vi nu också våra kunder vallmaskiner som uppfyller Fendts kvalitetsstandarder. Vi erbjuder en komplett portfölj av jordbruksmaskiner, inklusive Fendts förstklassiga service, från en och samma betrodda källa.

## Vilka produkter ingår i Fendts vallmaskinsortiment?

Fendts vallmaskinsortiment består av högklassiga roterande höräfsor (Fendt Former), vändare (Fendt Twister, Fendt Lotus), trumslåttar (Fendt Cutter), tallriksslåttar (Fendt Slicer), lastvagnar (Fendt Tigo), balpressar (Fendt rund- och fyrkantsbalpressar) samt vallmaskiner (Fendt Katana). Alla redskap är perfekt anpassade till Fendt-traktorer och lika övertygande i kombination med traktorer från andra tillverkare.

## Var tillverkas Fendts vallsortiment?

Fendt slåttar, vändare och höräfsor byggs på AGCO:s Centre of Excellence för foderskördsteknik i Feucht, Tyskland. Detta är en av sex anläggningar i Tyskland som varit framgångsrik inom innovativ jordbruksutrustning i över 100 år.

# Kontakta Fendt.

## fendt.com

Du hittar allt online – från broschyrer till tekniska specifikationer, från rapporter om kunder eller vårt företag till Fendts evenemangskalender.

## Fendt Konfigurator

Med Fendt Konfigurator kan du välja mellan alla tillgängliga utrustningsvarianter och sätta ihop den optimalt utrustade maskinen för din verksamhet. Fendt Konfigurator finns online på [www.fendt.com](http://www.fendt.com) där du hittar en snabblänk till den direkt på startsidan.

## fendt.tv

Fendt dygnet runt – vårt Fendt mediabibliotek gör det möjligt. Vår internet-TV ger dig nyheter och information om Fendt dygnet runt.

## facebook.com/FendtGlobal

Följ oss på Facebook och få alla nyheter om Fendt-världen. Gå till vår sida du också!

## instagram.com/fendt.global

Följ oss på Instagram och bli en Fendt-fan. Spännande artiklar om Fendt väntar på dig där.