

FENDT

Fendt Twister hövändare





Ett sekel av foderkompetens

Tradition, innovation och passion –
det är framgångsreceptet på centret för
ensilagekompetens i Feucht.

Genomtänkt i 360°. Fendt Twister hövändare.

Tack vare sin innovativa och välkonstruerade teknologi är Fendt Twister rotorhövändare specialiserade på snabb och ren fodertorkning. Hövändarna bildar den perfekta länken mellan slåttermaskin och strängläggare. Mer än 100 års erfarenhet av foderskörd återspeglad i varenda detalj.



Kungen av hövändare.

Effekt, stabilitet och skonsam foderskörd – den oöverträffade kombinationen som är Fendt Twister. Välj mellan sju fastspända och tre bogserade varianter. Men oavsett vilken modell du väljer är Twister en tillförlitlig partner vid din sida under ensilage- och höskörden.

FENDT TWISTER I ALLMÄNHET

Flexibilitet och lång livslängd: Standard för alla Fendt Twister hövändare.



Den robusta, tjockväggade fyrkantsramen klarar enorm belastning vilket borgar för lång livslängd.

Ramar för ett evigt liv

Alla Fendt Twister-modeller har grova tjockväggade fyrkantsramar. Dessa är en garant för lång livslängd och utmärkt stabilitet. Robusta leder för infästning av rotorerna bidrar till ökad stabilitet. Transmissionen på Fendt Twister ligger i oljebad och är väl tätad mot damm och smuts. Lagren i bågge ändarna ger en extremt smidig gång.

Direktdrivning

Alla drivlinekomponenter är fettsmorda och skyddas tack vare den slutna konstruktionen mot damm och smuts. Den stora sexkantaxeln och självcenterade korslänkarna sörjer för en effektiv drivning av rotorerna. Det underhållsfria systemet har visat vad det går för på hövändare tusen gånger om och utmärker sig genom sin raka drivlina. Systemet är enkelt åtkomligt och därför också mycket underhållsvänligt.

Vägen framåt

Smarta funktioner som gör Fendt Twisters till de effektiva och genomtänkta maskiner de är, återfinns också på rotorernas hjul. Hjulen är placerade så att det bara är ett litet avstånd mellan dem och pinnarna vid den lägsta punkten på marken. På så sätt får hövändaren en perfekt markföljksamhet vilket förebygger kontamination av fodret. Hjulen är utrustade med lindningsskydd i form av plåtar i fälgen, vilket håller gräset borta från fälgen.

Körstabilitet, markföljksamhet och följsamhet efter traktorn förbättras av ett patenterat tryck-/dragsystem.



Sexkantsaxeln överför kraften direkt och med liten kraftförlust. Axeln skyddas mot överbelastning genom en förberedd brottanvisning. Den slutna konstruktionen skyddar axeln mot smuts.



Tack vare de stora stödhjulen arbetar Fendt Twister stabilt och säkert även i lutning.



FENDT TWISTER: RÄFSPINNAR/ROTORER/MARKFÖLJSAMHET

Testade och beprövade detaljer att förlita sig på.

Stabila hållare

Räfspinnarna i Fendt Twister hövändare är tillverkade av robust, galvaniserat fjäderstål och är grundligt testade. Pinnarmarna och rotorplåtarna har direkt infästning och extra bred kontaktyta och skapar därmed ett starkt förband. Rotorplattorna har förstärkt profil för ännu större stabilitet och säkerhet. Räfsarmen är flexibel och klarar att arbeta på ojämna underlag eftersom den absorberar de krafter som alstras. Detta ger i sin tur maximalt skydd åt såväl räfspinnarna som gräsytan. Tack vare att ytan på räfspinnarnas fäste är slät så fastnar inget foder på den.

Garanterad framgång med marknadens bästa pinnar

Med en kombinationseffekt kan fodret matas ut i två lager med hjälp av liksidiga pinnar och sex delar med en diameter på 70 cm vilket ger ett optimerat resultat. På så vis kan fodret hållas fritt från smuts. Räfspinnarnas livslängd ökar då de belastas lika mycket på båda sidorna. De speciella Super C-pinnarna testas omsorgsfullt i vår egna testcykel med 200 000 slag. Super C-kvalitetsegenskaperna garanterar perfekt kvalitet och ett långt tjänsteliv. Eftersom pinnarna är lika stora krävs inte olika reserv-/ersättningsdelar. Räfspinnarna är självfallet ordentligt säkrade så att de inte lossnar.

Exceptionell arbets- och foderkvalitet

Olika användningsområden kräver olika inställningar. På Fendt Twister kan spridningsvinkeln kan snabbt och enkelt justeras mellan 15, 18 och 21° med en hållmall på hjulen. Detta gör det enkelt att växla mellan tre olika spridningsvinklar och alltid uppnå ett optimerat arbetsresultat. Med ännu jämnare torkning säkrar du bättre uppsamling av ditt foder och perfekt blandning tack vare rotorernas stora överlappning.

"Super C"-pinnarna är tillverkade av robust stål (9,5) och kännetecknas av lång livslängd och enastående resultat.



Fästet för pinnarna har en mycket bred, icke böjbar kontaktyta på rotorplattan.



Tack vare den slutna konstruktionen är rotorhuvudena väl skyddade mot damm och smuts.



"Super C"-räfspinnarna är ordentligt säkrade mot att lossa som standard. Allt för att skydda efterföljande maskiner och djur.



Spridningsvinkeln kan snabbt och enkelt justeras mellan 15, 18 och 21° med en hållmall på hjulen.

FENDT TWISTER: TREPUNKTSUPPHÄNGNING

En talang med full koll i alla lägen.

Allround-maskinen

Fendt Twister hövändarna kan alla användas med fyra, sex, åtta eller tio rotor i trepunktsfäste. Arbetsbredder på upp till 10,72 m är ingen match. Fendt Former-strängläggare är trots det verkligen lättmanövrerade och kompakta i transportläget. Den synkroniserade rotorlyften gör det mycket enklare och säkrare att fälla ihop och öppna rotorerna, även i sluttningar. Rotorhastigheten kan minskas med hjälp av växellådan för strängläggning nattetid (tillval), och för att skydda grödan mot fukt – perfekt för små skördefenster och kraftig dagg.

Säkerhet som standard

Det automatiska säkerhetsstoppet med integrerat frihjul erbjuder ultimata säkerhet. Detta avbryter automatiskt drivlinan mekaniskt om rotorerna öppnas utanför vändtegspositionen. Skador på drivlinan, liksom på underhållsfria korslänkläder förhindras på så sätt effektivt. De fastspända hövändarna från 8608 DN och uppåt är utrustade med säkerhetslås-systemet som standard; detta kontrollerar säkerhetsbrytaren för rotordrivningen hydrauliskt för maximal säkerhet.

Perfekt för fältkanter med vinkelinställningen

Det perfekta arbetsmönstret uppnås även i kanterna på ängarna tack vare kantspridningsenheten som ingår som standard. På modellerna 431 DN och 601 DN kan du enkelt ställa in de enskilda skovlarna på rotorerna manuellt så att de sätts i kantspridningspositionen. Hövändaren följer då med en vinkel bakom traktorn och förhindrar på så sätt effektivt att foderskörd sprids utanför fältets kanter. Kantspridning utförs även på modellerna 5204 DN till 8608 DN med hjälp av hövändarens vinkelinställning. På dessa modeller kan du emellertid ändra alla rotorhjulinställningar centralt inifrån den bekväma hytten. Övergången till kantspridning kan också göras enkelt med hjälp av hydraulik som tillval. Hydrauldriven manövrering kan även eftermonteras när som helst. En styrenhet är allt som behövs på traktorn för att styra funktionen.

Storskalig teknik hos trepunktsupphängningen

På Twister 11010 DN uppnås inte kantspridningseffekten genom att hövändaren följer med en vinkel, utan genom en kantspridningsduk som svängs ut med hjälp av hydraulik. Även på stora kopplade Twister rotorhövändare med arbetsbredder på 10,2 m och 12,7 m används en kantspridningsduk för kantspridning. Genom att utrusta din Twister 11010 DN med en kantspridningsduk kan du dra nytta av kraftfull teknik som används på kopplade storskaliga hövändare.

		Twister 431 DN	Twister 601 DN	Twister 5204 DN	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN	Twister 11010 DN
Arbetsbredd	m	4,30	5,70	5,20	6,60	7,70	8,60	10,72
Rotor	Antal	4	6	4	6	6	8	10
Räfsarmer per rotor	Antal	6	5	6	6	6	6	6

Säkerhet är standard på alla Fendt Twisters: Tack vare den integrerade säkerhetsbrytaren bryts drivningen när maskinen fälls ihop för transport.



Den synkroniserade lyft rörelsen garanterar säkerheten under hopfällning på sluttande mark.



Tyngdpunkten ligger nära traktorn vilket ökar stabiliteten vid körning på allmän väg.



Perfekta resultat nås även runt fältkanten tack vare kantspridningen runt vilken hela vändaren vrider sig.



På flaggskeppsmodellen i serien, Twister 11010 DN, sker kantspridningen via en hydraulisk hopfällbar kantspridningsduk (tillval).



Det patenterade dragkompressionssystemet säkerställer bästa möjliga markföljsamhet och optimala spårningsegenskaper tack vare den låga dragpunkten.

BOGSERADE FENDT TWISTER

Manövrerbarhet för maximal effektivitet.

Lösningen stavas enkel manövrering

Fendt Twister med transportchassi vänder dina fält snabbt tack vare sina 8 till 10 rotor och en arbetsbredd på upp till 12,7 m. Effektiviteten kommer sig också av hög manövrerbarhet och smarta detaljer. Rotorarmarna stängs och öppnas smidigt och förvaras i Y-formade fästen utan belastning. Den breda spårvidden och de breda däcken ger en smidig körning och med en transporthastighet på 40 km/h tar du dig snabbt till nästa arbetsställe. De stora transporthjulen, som även fungerar som stödhjul, borgar för god markföljning.

Hydrauliskt säkrad

Det unika säkerhetssystemet (SLS) är en pålitlig säkerhetsfunktion. Om rotorerna oavsiktligt fälls upp under pågående arbete bryter det hydraulsystemet krafttillförseln. Systemet positionerar också rotorn automatiskt och centrerar sig själv under lyft.

Enkel justering

Rotorernas arbetshöjd justeras enkelt utan verktyg med hjälp av veven på ramen. Maskinen kan därför snabbt ställas om för nya fältförhållanden.

		Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
Arbetsbredd	m	8,60	10,20	12,70
Rotor	Antal	8	8	10
Räfsarmar per rotor	Antal	6	6	6

Det hydrauliska säkerhetssystemet (SLS) skyddar hövändarens drivlina mot skada vid hopfällning till transportläge.



Tack vare de stora transportdäcken är hövändaren säker att köra på allmän väg med upp till en transporthastighet på 40 km/h.



Det ultimata när det kommer till avverkningskapacitet och kvalitetsfoder: Fendt Twister i bogserat utförande erbjuder hög effektivitet tack vare generös arbetsbredd och hög manövrerbarhet på vändtegen.



Arbetshöjden justeras enkelt med den praktiska, centralt placerade manuella veven.

FENDT TWISTER HÖVÄNDARE

Specialutrustning.



□ Fast eller svängbar dragstångsögla?
 Med Fendt Twister är valet ditt! (Fendt Twister 11008 T och 13010 T)

■ På alla Fendt Twister-enheter med trepunktsupphängning förhindrar den integrerade, justerbara pendelbromsen att hövändaren börjar vagga från kant till kant. Fendt Twister 11010 DN är även utrustad med en förstärkt pendelbroms.



■ Hövändarens ringskydd är utrustade med slitstarka lager som passar perfekt in tack vare v-formade specialbeslag på ramen. (Endast på bogserade Fendt Twister.)



□ De följsamma stödhjulen ger god markföljning, ren strängläggning samt ett bra skydd av gräsytan. (Fendt Twister 901 T)





FENDT SERVICES

Den bästa produkten med den bästa vården och servicen.

Med en Fendt Twister får du en högteknologisk produkt som klarar även de tuffaste utmaningar. Därför kan du förvänta dig det lilla extra när det gäller tjänsteutbudet från högeffektiva och certifierade Fendt-återförsäljare:

- Snabb kommunikation mellan dig och ditt utbildade serviceteam.
- Reservdelar dygnet runt, hela veckan under hela säsongen
- 12-månaders garanti på Fendts originaldelar och installationer

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services
Vi erbjuder utomordentliga tjänster så att du ska kunna få ut maximal pålitlighet, och effektivitet från din Fendt-maskin:

- Fendt-demonstrationer
- AGCO Finance – finansieringsavtal



Dina Fendt-återförsäljare finns alltid till hands när du behöver dem och har bara ett mål – att se till att dina Fendt-maskiner alltid är redo att arbeta. Om något går snett i skördetid kan du bara ringa ditt certifierade servicecenter dygnet runt, hela veckan på nödlinjen.

FENDT TWISTER HÖVÄNDARE

Utrustningsvarianter och teknisk information.



		Twister 431 DN	Twister 601 DN	Twister 5204 DN	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN	Twister 11010 DN
Vikter och mått								
Arbetsbredd	m	4,30	5,70	5,20	6,60	7,70	8,60	10,72
Transportbredd	m	2,44	2,55	3,00	2,90	3,00	2,90	2,99
Parkeringshöjd	m	2,36	3,00	2,60	3,30	3,65	3,30	3,75
Transportlängd	m	1,88	2,10	2,25	2,10	2,45	2,25	2,25
Vikt	kg	385	498	606	822	946	1172	1535

Effektbehov								
Effektbehov	kW/hk	22 / 30	25 / 34	22 / 30	30 / 41	60 / 82	70 / 95	88 / 120

lyft								
Tre-punkts	Kategori	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	II + III
Nedre tvåpunktslänkar	Kategori							
Dragstångsögla								

Extrautrustning / rotor								
Rotor	Antal	4	6	4	6	6	8	10
Räfsarmar per rotor	Antal	6	5	6	6	6	6	6
Pinnsäkring								
Mekanisk kantspridning								
Hydraulisk kantspridning								
Justering av spridningsvinkel								
Överlastskydd								
Pendelbroms								
strängsväxellåda								

Hydraulik								
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "sa"	Antal	1	1	1	1	1	1	1
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da"	Antal						1*	1*
KENNFIXX® hydrauliska anslutningar								

Däck								
Däck rotorchassi		4 x 15/6.00-6	6 x 15/6.00-6	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	8 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8
Transportchassi, däck								

Belysning								
Belysning								
Varningsskyltar								

DN = Trepunkts spindeldocka med bakre enhet / T = Transportchassi, däck / * = Flytläge krävs /
Antalet nödvändiga hydraulanslutningar kan variera beroende på extrautrustning

Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
8,60	10,20	12,70
3,00	2,94	2,94
2,90	2,56	2,56
4,40	5,70	5,70
1660	1860	2160

40 / 54	40 / 54	66 / 90
---------	---------	---------

II		
----	-------------	-------------

8	8	10
6	6	6

	1	1
1*	1*	1*

6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	8 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8
10.0/80-12	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3

VANLIGA FRÅGOR. ALLT OM FENDT.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad ingår i Fendt Service?

För oss innebär service kunskap och förståelse för ditt arbete för att kunna möta dina krav på tillförlitlighet och säkerhet och agera i ditt ekonomiska intresse. Vi står bakom våra produkter och har utvecklat dem så att de tillgodoser de allra högsta kraven och ger långsiktig drift. Vår service är partnerskapspekten för ditt arbete.

Vad står Fendt Fulline för?

Utöver ledande traktorer och skördetröskor erbjuder vi nu också våra kunder vallmaskiner som uppfyller Fendts kvalitetsstandarder. Vi erbjuder en komplett portfölj av jordbruksmaskiner, inklusive Fendts förstklassiga service, från en och samma betrodda källa.

Vilka produkter ingår i Fendts vallmaskinsortiment?

Fendts vallmaskinsortiment består av högklassiga roterande höräfsor (Fendt Former), vändare (Fendt Twister,Fendt Lotus), trumslåttar (Fendt Cutter), tallriksslåttar (Fendt Slicer), lastvagnar (Fendt Tigo), balpressar (Fendt rund- och fyrkantsbalpressar) samt vallmaskiner (Fendt Katana). Alla redskap är perfekt anpassade till Fendt-traktorer och lika övertygande i kombination med traktorer från andra tillverkare.

Var tillverkas Fendts vallsortiment?

Fendt slåttar, vändare och höräfsor byggs på AGCO:s Centre of Excellence för foderskördsteknik i Feucht, Tyskland. Detta är en av sex anläggningar i Tyskland som varit framgångsrik inom innovativ jordbruksutrustning i över 100 år.

Kontakta Fendt.

fendt.com

Du hittar allt online – från broschyrer till tekniska specifikationer, från rapporter om kunder eller vårt företag till Fendts evenemangskalender.

Fendt Konfigurator

Med Fendt Konfigurator kan du välja mellan alla tillgängliga utrustningsvarianter och sätta ihop den optimalt utrustade maskinen för din verksamhet. Fendt Konfigurator finns online på www.fendt.com där du hittar en snabblänk till den direkt på startsidan.

fendt.tv

Fendt dygnet runt – vårt Fendt mediabibliotek gör det möjligt. Vår internet-TV ger dig nyheter och information om Fendt dygnet runt.

facebook.com/FendtGlobal

Följ oss på Facebook och få alla nyheter om Fendt-världen. Gå till vår sida du också!

instagram.com/fendt.global

Följ oss på Instagram och bli en Fendt-fan. Spännande artiklar om Fendt väntar på dig där.

FENDT

It's Fendt. För att vi förstår lantbruk.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Malmö

Återförsäljare:
Lantmännen Maskin AB
Box 174, 201 21 Malmö-Sweden
Tel 0771-38 64 00
www.lantmannenmaskin.se

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt är ett av AGCO:s världsomspännande varumärken.
Alla uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikt, bränsleförbrukning och driftskostnader för fordon överensstämmer med den senaste informationen vid tidpunkten för tryck. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Din Fendt-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar. Fordonen som visas har inte någon landspecifik utrustning.