

# Utrustningsvarianter och teknisk information.



		Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN	Former 426 DN	Former 456 DN	Former 351 DS	Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO
<b>Vikter och mått</b>												
Arbetsbredd	m	3,60	3,80	3,85	4,20	4,50	3,60	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40
Rotordiameter	m	2,70	2,90	2,96	3,20	3,40	2,70	2,74 / 2,78	2,78	3,20	3,60	3,60
Transportbredd	m							2,65	2,65	3,00	2,80	2,96
Transportbredd utan pinnhållare	m	1,55	1,55	1,68	1,83	1,99	1,70					
Strängbredd	m	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,70 - 1,55	0,70 - 1,55	0,75 - 1,60	0,60 - 1,50	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90
Möjligt antal strängar	Antal	1	1	1	1	1	1	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Transporthöjd	m							3,00 / 3,60	3,00 / 3,60	3,65	3,60	3,60
Transportlängd	m	2,21	2,31	2,34	2,58	2,68	2,13	6,63	6,63	7,43	8,50	8,54
Vikt	kg	420	440	520	580	620	370	1550	1580	2100	2400	2450
<b>Effektbehov</b>												
Effektbehov	kW/hk	20/27	20/27	20/27	30/41	30/41	25/34	19/26	19/26	30/41	44/60	44/60
<b>lyft</b>												
Tre-punkts	Kategori	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II					
Nedre tvåpunktslänkar	Kategori							I + II	I + II	I + II	II	II
<b>Extrautrustning / rotor</b>												
Strängleverans åt höger		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rotor	Antal	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Räfsarmar per rotor	Antal	10	10	10	12	12	10	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13
Dubbelpinnar per arm	Antal	4	4	4	4	4	3	4	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Kardanrotoravfjädring								■	■	■	■	■
Hydraulisk arbetshöjdsjustering											■	■
CamControl											■	■
Sekvensstyrning								■	■	■	■	■
<b>Hydraulik</b>												
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "sa"	Antal							1	1	1		
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da"	Antal										1*	1*
KENNFIX® hydrauliska anslutningar											■	■
<b>Däck</b>												
Däck rotorchassi		2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	2 x 15/6.00-6	3 x 16/6.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8
Transportchassi, däck								10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	260/70-15.3; (10.0/75-15.3)	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	380/55-17
Boggjaxel		□	□	□	□	■	□	□	□	□	■	■
<b>Belysning</b>												
Belysning		□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■

# Utrustningsvarianter och teknisk information.



		Former 1502	Former 671	Former 801	Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO	Former 12545 Gen2	Former 12545 PRO Gen2	Former 14055 PRO Gen2	
<b>Vikter och mått</b>												
Arbetsbredd	m	6,30 / 7,00	5,80 - 6,60	6,80 - 7,60	7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00	10,60 - 12,50	10,60 - 12,50	10,50 - 13,80	
Rotordiameter	m	2,96	2,74	3,20	3,40	3,40	4,20	4,20	3,20	3,20	3,60	
Transportbredd	m	3,00	2,75	2,98	2,98	2,98	2,87	2,87	2,99	2,99	2,99	
Transportbredd utan pinnhållare	m	2,30										
Strängbredd	m	0,60 - 1,90	1,20 - 1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,30 - 2,20	1,30 - 2,20	1,20 - 2,20	1,20 - 2,20	1,30 - 2,60	
Möjligt antal strängar	Antal	1 / 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Transporthöjd	m	2,80	3,18 / 3,70	3,55	3,65	3,78	3,85	3,85	3,94 - 3,99	3,94 - 3,99	3,99	
Transportlängd	m	8,45	4,66	5,33	5,33	5,37	6,49	6,49	8,82	8,82	10,00	
Vikt	kg	1380	1350	1875	1900	2050	2900	2950	4600	4750	6000	
<b>Effektbehov</b>												
Effektbehov	kW/hk	33/45	19/26	30/41	35/48	35/48	51/70	51/70	59/80	59/80	96/130	
<b>lyft</b>												
Nedre tvåpunktslänkar	Kategori		I + II	I + II	I + II	I + II	II	II	II	II	II + III	
Dragstäng		■										
<b>Extrautrustning / rotor</b>												
Strängleverans åt höger		■										
Strängleverans i mitten			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Rotor	Antal	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	
Räfsarmar per rotor	Antal	12 / 12	10 / 10	12 / 12	12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15	4 x 12	4 x 12	4 x 13	
Dubbelpinnar per arm	Antal	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4 / 5	
Kardanrotoravfjädring		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Hydraulisk arbetshöjdsjustering								■		■	■	
Mekanisk arbetsbreddjustering			■	■	■	■						
Hydraulisk arbetsbredd/strängbreddsjustering		■		□	□	□	■	■	■	■	■	
Sekvensstyrning		■							■	■	■	
Individuell rotorlyft			□	□	□	□		■		■	■	
ISOBUS-styrning									■	■	■	
<b>Hydraulik</b>												
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "sa"	Antal	1	1	1	1	1	1	1	1			
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da"	Antal	1					1	1	2**			
Nödvändiga hydraulanslutningar LS	Antal									1	1	
KENNFIXX® hydrauliska anslutningar		■					■	■	■			
Flat-Face-kopplingar									□	□	□	
<b>Däck</b>												
Däck rotorchassi		18/8.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	
Transportchassi, däck			10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	300/80-15.3	380/55-17	500/50-17	500/50-17	500/45-22.5	
Boggjaxel		■	□	□	□	■	■	■	□	■	■	
<b>Belysning</b>												
Belysning		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	