

Utrustningsvarianter och teknisk information.



		Frontmonterade slätteraggregat med pendellänk F-serien						Frontmonterade slätteraggregat med pendellänk Alpin			Frontmonterade slätteraggregat med 3D-upphängning						Bakmonterade slätteraggregat med sidoupphängning (ISL)		Bakmonterade slätteraggregat med sidoupphängning		
		Slicer 310 F	Slicer 310 F KC	Slicer 310 F RC	Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK				Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ	Slicer 360 FQ KC	Slicer 360 FQ RC	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Vikter och mått																					
Arbetsbredd	m	3,10	3,10	3,10	2,50	2,50	3,00				3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Transportbredd	m	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	3,00				2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Strängbredd	m	1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,35	1,35	2,00				1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30	1,70-2,50	1,70-2,50	1,65	2,00	2,00	2,20	2,60
Transporthöjd	m										1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Transportlängd	m	1,65	1,74	1,74	1,21	1,21	1,20				2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Vikt	kg	710	1015	1045	474	504	694				950	1238	1238	1020	1343	1374	510	550	690	753	833
Effektbehov																					
Effektbehov	kW/hk	44/60	55/75	52/70	28/38	28/38	55/75				44/60	56/75	52/70	52/70	67/90	63/85	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
lyft																					
Tre-punkts	Kategori	II	II	II	II	II	II				II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
Knivenhet																					
Knivtallrikar	Antal	6	6	6	4	4	6				6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Knivar per tallrik	Antal	2	2	2	2	2	2				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Snabbbytessystem för knivar		■	■	■			■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Compact vinkelväxellåda					■	■	■												■	■	■
Framhjulsdrift		■	■	■							■	■	■	■	■	■	■	■			
DriveGuard							■												■	■	■
Mekanisk sidoförskjutning																					
Hydraulisk sidoförskjutning						■					□	□	□	□	□	□					
Hydraulisk öppning/stängning av sidoskydd		□	□	□							□	□	□	□	□	□					
TurboLift avlastningssystem											■	■	■	■	■	■					
ISOBUS-styrning																					
SafetySwing																					
BeMove																					
RC DUO-drivning				□									□			□					
Hydraulik																					
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "sa"	Antal										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da"	Antal					1															
Flat-Face-kopplingar											□	□	□	□	□	□					
Kraftuttag																					
Varvtal kraftuttag	r/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540/1000	540/1000	1000				1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540	540	540	540	540
Drivaxel med frihjul					■	■	■										■	■	■	■	■
Frigång i växellådan		■	■	■							■	■	■	■	■	■					
Belysning																					
Elektrisk belysning / varningsskyltar		□	□	□			□				□	□	□	□	□	□			□	□	□

Utrustningsvarianter
och teknisk information.



Bakmonterade slätteraggregat med mittupphängning Bakmonterade slätteraggregat med mittupphängning (TLX) Kombinerade bakmonterade slätteraggregat utan ISOBUS Kombinerade bakmonterade slätteraggregat med ISOBUS Bakmonterade slätteraggregat med transportchassi

		Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL	Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX		Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC	Slicer 860	Slicer 860 KC	Slicer 860 RC	Slicer 960	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB	Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC
--	--	----------------	----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-------------------	------------	---------------	---------------	------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------

Vikter och mått

Arbetsbredd	m	4,00	4,50	3,10	3,10	3,10	3,60		3,60	3,60	8,30/8,60	8,30/8,60	8,30/8,60	9,30/9,60	9,30	9,30	3,00	3,00
Transportbredd	m	2,30	2,30	2,50	2,50	2,50	2,80		2,80	2,80	2,99	2,99	2,99	2,99	2,78	2,78	3,00	3,00
Strängbredd	m	3,30	3,80	1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30		1,70-2,50	1,70-2,50	2 x 1,80	2 x 1,20-2,00	2 x 1,20-2,00	2 x 2,30	2 x 1,85-3,25	1,80-3,00	0,90-2,25	1,55-1,90
Transporthöjd	m			3,58	3,58	3,58	3,99		3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99		
Transportlängd	m	5,60	6,10	1,70	2,10	2,10	1,70		2,10	2,10							7,00	7,00
Vikt	kg	980	1100	1050	1350	1350	1200		1500	1500	1610	2250	2310	1850	2830	3450	1945	1962

Effektbehov

Effektbehov	kW/hk	72/99	84/115	63/85	85/115	85/115	70/95		96/130	96/130	81/110	110/150	103/140	96/130	155/200	168/228	66/90	66/90
-------------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	-------	--	--------	--------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	-------

lyft

Tre-punkts	Kategori	II + III	II + III	II	II + III	II + III	II+III		II + III	II + III	II	II	II	II	II + III	II + III		
Nedre tvåpunktslänkar	Kategori																II	II

Knivenhet

Knivtallrikar	Antal	8	9	6	6	6	7		7	7	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6
Knivar per tallrik	Antal	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Snabbbytessystem för knivar		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Compact vinkelväxellåda		■	■												■	■	■	■
Framhjulsdrift				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■				
DriveGuard		■	■												■	■	■	■
Mekanisk sidoförskjutning											■	■	■	■				
Hydraulisk öppning/stängning av sidoskydd				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□				
TurboLift avlastningssystem		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		
ISOBUS-styrning																■		
SafetySwing				■	■	■	■		■	■					■	■		
EasySwing											■	■	■	■		■		
BeMove																■		
RC DUO-drivning						□				□			□					
SectionControl																□		

Hydraulik

Nödvändiga hydrauliska anslutningar "sa"	Antal	1	1	1	1	1	1		1	1	2	2	2	2	2		1	1
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da"	Antal	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1
Nödvändiga hydraulanslutningar LS	Antal															1		
Flat-Face-kopplingar				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□		

Krafttuttag

Varvtal krafttuttag	r/min	1000	1000	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)		1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000	1000	1000	1000
Drivaxel med frihjul		■	■												■	■	■	■
Frigång i växellådan				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■				

Däck

Transportchassi, däck																	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

Belysning

Elektrisk belysning / varningsskyltar		■	■	□	□	□	□		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
---------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---