





Tekniska specifikationer

Paketmoduler i Power, Profi och ProfiPlus-varianterna.
Alla modellpaket kan anpassas i fabriken med upp till 260 alternativ.

-  **Motor och Vario-transmission**
-  **Hydraulik och lyft**
-  **Hytt och Fendt Variotronic**
-  **Kaross och chassi**



Fendt 200 V/F/P Vario

| | 207 V/F | 208 V/F | 209 V/F/P | 210 V/F/P | 211 V/F/P |
|---|--|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Motor | | | | | |
| Nominell effekt (kW/hk) ECE R24 | 51/70 | 59/80 | 67/90 | 73/100 | 81/110 |
| Maximal effekt (kW/hk) ECE R24 | 28/38 | 30/41 | 32/44 | 34/46 | 36/49 |
| Nominell effekt (kW/hk) EC 97/68 | 55/75 | 63/85 | 70/95 | 77/105 | 85/115 |
| Maximal effekt (kW/hk) EC 97/68 | 3/vatten | 3/vatten | 3/vatten | 3/vatten | 3/vatten |
| Antal cylindrar/kylning | 295 | 337 | 373 | 408 | 458 |
| Maximalt vridmoment (Nm) (rpm) | 1600 rpm | 1600 rpm | 1600 rpm | 1600 rpm | 1600 rpm |
| Bränsletankens volym (l) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| AdBlue® (l) | – | – | – | – | – |
| Transmission och kraftuttag | | | | | |
| Typ | Steglös Vario-transmission ML 70 | | | | |
| Maximal hastighet (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Bakre kraftuttag (rpm) | 540/540E/1000 | | | | |
| Främre kraftuttag (rpm) | 540 eller 1000 (tillval) | | | | |
| Hydraulik och lyft | | | | | |
| Maximal lyftförmåga, bakre trepunktslyft (daN) | 2775/2417/– | 2775/2417/– | 2775/2417/3134 | 2775/2417/3134 | 2775/2417/3134 |
| Maximal lyftförmåga, främre trepunktslyft (daN) | 2380/2380/– | 2380/2380/– | 2380/2380/2540 | 2380/2380/2540 | 2380/2380/2540 |
| Vikter och mått | | | | | |
| Egenvikt (kg) | 2780/2860/– | 2780/2860/– | 2780/2860/3080 | 2780/2860/3080 | 2780/2860/3080 |
| Tillåten totalvikt (kg) | 4500/4500/– | 4500/4500/– | 4500/4500/5300 | 4500/4500/5300 | 4500/4500/5300 |
| Variotronic (paketmoduler eller utrustningsalternativ) | | | | | |
| | Vario-joystick med motorvarvtalsminne och farthållare | | | | |
| | Multifunktionsjoystick med knappar för bakre lyft, hydraulventiler, farthållare och knapp för motorvarvtalsminne | | | | |
| | Hydraulikreglage, Vario TMS, trepunktslyft och automatiskt kraftuttag | | | | |
| Frontlastare | | | | | |
| Fendt Cargo/Fendt Cargo Profi | | | | | |
| Funktioner | | | | | |
| Ytterligare produktalternativ (val), vissa är del av utrustningspaket | Luftkonditionering, framaxelfjädring, hyttfjädring och mer Varianter: 200 Vario V – klassisk vingårdstraktor för vinodling; 200 Vario F – mellanbred specialtraktor för vin- och fruktodling; 200 Vario P – bred specialtraktor för vin- och fruktodling; Öppen variant med säkerhetsram (för V och P) | | | | |



Fendt 200 Vario

| | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 |
|---|---|----------|----------|----------|----------|
| Motor | | | | | |
| Nominell effekt (kW/hk) ECE R24 | 51/70 | 59/80 | 67/90 | 73/100 | 81/110 |
| Maximal effekt (kW/hk) ECE R24 | 28/38 | 30/41 | 32/44 | 34/46 | 36/49 |
| Nominell effekt (kW/hk) EC 97/68 | 55/75 | 63/85 | 70/95 | 77/105 | 85/115 |
| Maximal effekt (kW/hk) EC 97/68 | 3/vatten | 3/vatten | 3/vatten | 3/vatten | 3/vatten |
| Antal cylindrar/kylning | 295 | 337 | 373 | 408 | 458 |
| Maximalt vridmoment (Nm) (rpm) | 1600 rpm | 1600 rpm | 1600 rpm | 1600 rpm | 1600 rpm |
| Bränsletankens volym (l) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| AdBlue® (l) | – | – | – | – | – |
| Transmission och kraftuttag | | | | | |
| Typ | Steglös Vario-transmission ML 75 | | | | |
| Maximal hastighet (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Bakre kraftuttag (rpm) | 540/540E/1000 | | | | |
| Främre kraftuttag (rpm) | 540 eller 1000 (tillval) | | | | |
| Hydraulik och lyft | | | | | |
| Maximal lyftförmåga, bakre trepunktslyft (daN) | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 |
| Maximal lyftförmåga, främre trepunktslyft (daN) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| Vikter och mått | | | | | |
| Egenvikt (kg) | 3750 | 3790 | 3870 | 3870 | 3930 |
| Tillåten totalvikt (kg) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Variotronic (paketmoduler eller utrustningsalternativ) | | | | | |
| | Variostick-manövrering | | | | |
| | Motorvarvtalsminne, farthållare, hydraulikreglage, Vario TMS, ventilreglage, förbättrade reglage för fyrhjulsdrift, differentialspärr och PTO-axlar | | | | |
| Frontlastare | | | | | |
| Fendt Cargo/Fendt Cargo Profi | 3X/65 | | | | |
| Funktioner | | | | | |
| Ytterligare produktalternativ (val), vissa är del av utrustningspaket | Luftkonditionering, framaxelfjädring, hyttfjädring och mer | | | | |



Fendt 300 Vario

| | 310 | 311 | 312 | 313 |
|---|--|----------|----------|----------|
| Motor | | | | |
| Nominell effekt (kW/hk) ECE R24 | 69/93 | 78/107 | 85/116 | 92/126 |
| Maximal effekt (kW/hk) ECE R24 | 81/110 | 88/119 | 95/129 | 102/138 |
| Nominell effekt (kW/hk) EC 97/68 | 74/100 | 83/113 | 90/123 | 97/133 |
| Maximal effekt (kW/hk) EC 97/68 | 83/113 | 91/123 | 98/133 | 105/142 |
| Antal cylindrar/kylning | 4/vatten | 4/vatten | 4/vatten | 4/vatten |
| Maximalt vridmoment (Nm) (rpm) | 485 | 524 | 559 | 596 |
| Bränsletankens volym (l) | 1550 rpm | 1550 rpm | 1550 rpm | 1550 rpm |
| AdBlue® (l) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Transmission och kraftuttag | | | | |
| Typ | Steglös Vario-transmission ML 75 | | | |
| Maximal hastighet (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Bakre kraftuttag (rpm) | 540/540E/1000 eller 540/1000/markkraftuttag (4,5 varv/körd meter 540/65R34) | | | |
| Främre kraftuttag (rpm) | 1000 | | | |
| Hydraulik och lyft | | | | |
| Maximal lyftförmåga, bakre trepunktslyft (daN) | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 |
| Maximal lyftförmåga, främre trepunktslyft (daN) | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
| Vikter och mått | | | | |
| Egenvikt (kg) | 4810 | 4810 | 4970 | 4970 |
| Tillåten totalvikt (kg) | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Variotronic (paketmoduler eller utrustningsalternativ) | | | | |
| | POWER-utrustningsnivå: Variocentre: Power-joystick (2-vägs) med minne för motorvarvtal och farthållare samt automatiserade funktioner för bakre lyft och kraftuttag | | | |
| | PROFI-utrustningsnivå: Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatiserade funktioner, hydraulikreglage, Vario-terminal 7-tums med tangentfunktion | | | |
| Frontlastare | | | | |
| Fendt Cargo/Fendt Cargo Profi | 3X/70 4X/75 4X/75 compact 4X/75 profi | | | |
| Funktioner | | | | |
| Ytterligare produktalternativ (val), vissa är del av utrustningspaket | Produkter med Fendt Variotronic (Fendt 300 Vario Profi): Frontlastarkörning med funktioner för vägning, minne och skakning (Fendt CargoProfi); manövrering av ISOBUS-redskap; manövrering av ISOBUS-redskap; vändtegsmanövrering | | | |



Fendt 500 Vario

| | 512 | 513 | 514 | 516 |
|---|--|----------|----------|----------|
| Motor | | | | |
| Nominell effekt (kW/hk) ECE R24 | 81/110 | 88/120 | 99/135 | 110/150 |
| Maximal effekt (kW/hk) ECE R24 | 92/125 | 99/135 | 107/145 | 121/165 |
| Nominell effekt (kW/hk) EC 97/68 | 91/124 | 99/134 | 109/148 | 120/163 |
| Maximal effekt (kW/hk) EC 97/68 | 96/131 | 103/140 | 113/154 | 124/169 |
| Antal cylindrar/kylning | 4/vatten | 4/vatten | 4/vatten | 4/vatten |
| Maximalt vridmoment (Nm) (rpm) | 550 | 590 | 649 | 687 |
| Bränsletankens volym (l) | 1450 rpm | 1450 rpm | 1450 rpm | 1450 rpm |
| AdBlue® (l) | 298 | 298 | 298 | 298 |
| | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Transmission och kraftuttag | | | | |
| Typ | Steglös Vario-transmission ML 90 | | | |
| Maximal hastighet (km/h) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bakre kraftuttag (rpm) | 540/540E/1000 | | | |
| Främre kraftuttag (rpm) | 540 eller 1000 | | | |
| Hydraulik och lyft | | | | |
| Maximal lyftförmåga, bakre trepunktslyft (daN) | 7780 | 7780 | 7780 | 7780 |
| Maximal lyftförmåga, främre trepunktslyft (daN) | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 |
| Vikter och mått | | | | |
| Egenvikt (kg) | 6050 | 6050 | 6400 | 6400 |
| Tillåten totalvikt (kg) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Variotronic (paketmoduler eller utrustningsalternativ) | | | | |
| | POWER-utrustningsnivå: Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatiserade funktioner, hydraulikreglage, Vario-terminal 7-tums med tangentfunktion | | | |
| | Profi-utrustningsnivå: Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, motorvarvtalsminne, automatiserade funktioner, hydraulikreglage, Vario-terminal 7-tums med pekskärm och tangentfunktion | | | |
| | ProfiPlus-utrustningsnivå: Multifunktionsjoystick; 10,4-tums Vario-terminal med pekskärm och tangentfunktion, 2 kameraportar inklusive VarioDoc | | | |
| | Produktfunktioner med Fendt Variotronic: Frontlastarkörning med funktioner för vägning, minne och skakning (Fendt CargoProfi); manövrering av ISOBUS-redskap; SectionControl; USB-port; Variotronic ¹ -automatik; Vario TMS; VarioDoc inklusive trådlös dataöverföring; VarioDoc Pro; AgCommand-telemetri; VarioGuide; VarioGuide-belysning; VarioActive-styrning; vändtegsmanövrering | | | |
| Frontlastare | | | | |
| Fendt Cargo/Fendt Cargo Profi | 4X/75 4X/80 4X/80 Profi | | | |
| Funktioner | | | | |
| Ytterligare produktalternativ (val), vissa är del av utrustningspaket | Överlappande arbetsbelysning, LED-arbetsbelysning, automatiskt styrd innerbelysning, hembelysning, kylutrymme, uttag i hytten, vidvinkelspegel, luftkonditionering, VarioActiv, frontlyft med belastningsbegränsning, DCUP/CUP-koppling, inbyggd kabelgenomföring etc. | | | |



Paketmoduler i Power, Profi och ProfiPlus-varianterna.
Alla modellpaket kan anpassas i fabriken med upp till 260 alternativ.

- Motor och Vario-transmission**
- Hydraulik och lyft**
- Hytt och Fendt Variotronic**
- Kaross och chassi**

Fendt 700 Vario

Fendt 800 Vario

Fendt 900 Vario

| | 714 | 716 | 718 | 720 | 722 | 724 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Motor | | | | | | |
| Nominell effekt (kW/hk) ECE R24 | 94/128 | 108/148 | 121/165 | 136/185 | 151/205 | 162/220 |
| Maximal effekt (kW/hk) ECE R24 | 107/145 | 121/165 | 132/180 | 147/200 | 162/220 | 176/240 |
| Nominell effekt (kW/hk) EC 97/68 | 106/144 | 120/163 | 133/181 | 148/201 | 163/222 | 174/237 |
| Maximal effekt (kW/hk) EC 97/68 | 110/150 | 125/170 | 139/188 | 153/208 | 168/229 | 181/246 |
| Antal cylindrar/kyllning | 6/vatten | 6/vatten | 6/vatten | 6/vatten | 6/vatten | 6/vatten |
| Maximalt vridmoment (Nm) (rpm) | 650 1450 rpm | 725 1450 rpm | 804 1450 rpm | 897 1450 rpm | 988 1450 rpm | 1058 1450 rpm |
| Bränsletankens volym (l) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| AdBlue® (l) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |

| | 822 | 824 | 826 | 828 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | 162/220 | 176/240 | 191/260 | 206/280 |
| | 162/220 | 176/240 | 191/260 | 206/280 |
| | 166/226 | 182/248 | 195/265 | 211/287 |
| | 166/226 | 182/248 | 195/265 | 211/287 |
| | 6/vatten | 6/vatten | 6/vatten | 6/vatten |
| | 960 1450 rpm | 1054 1450 rpm | 1125 1450 rpm | 1217 1450 rpm |
| | 505 | 505 | 505 | 505 |
| | 50 | 50 | 50 | 50 |

| | 927 | 930 | 933 | 936 | 939 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | |
| | 199/270 | 221/300 | 243/330 | 265/360 | 287/390 |
| | 199/270 | 221/300 | 243/330 | 265/360 | 287/390 |
| | 202/275 | 224/305 | 245/333 | 269/366 | 291/396 |
| | 202/275 | 224/305 | 245/333 | 269/366 | 291/396 |
| | 6/vatten | 6/vatten | 6/vatten | 6/vatten | 6/vatten |
| | 1128 1450 rpm | 1248 1450 rpm | 1350 1450 rpm | 1488 1450 rpm | 1538 1450 rpm |
| | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |

| | 714-724 | | 714-724 | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------|----|----|----|
| Transmission och kraftuttag | | | | | | |
| Typ | Steglös Vario-transmission ML 140 | | Steglös Vario-transmission ML 180 | | | |
| Maximal hastighet (km/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bakre kraftuttag (rpm) | 540/540E/1000/1000E | | | | | |
| Främre kraftuttag (rpm) | 1000 | | | | | |

| | 822-828 | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|
| Transmission och kraftuttag | | | | |
| Typ | Steglös Vario-transmission ML 220 | | | |
| Maximal hastighet (km/h) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Bakre kraftuttag (rpm) | 540E/1000 eller 1000/1000E | | | |
| Främre kraftuttag (rpm) | 1000 | | | |

| | 927-939 | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|
| Transmission och kraftuttag | | | | | |
| Typ | Steglös Vario-transmission ML 260 | | | | |
| Maximal hastighet (km/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Bakre kraftuttag (rpm) | 540E/1000 eller 1000/1000E | | | | |
| Främre kraftuttag (rpm) | 1000 | | | | |

| | 714-724 | | 714-724 | | | |
|---|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| Hydraulik och lyft | | | | | | |
| Maximal lyftförmåga, bakre trepunktslyft på dragstången (daN) | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 |
| Maximal lyftförmåga, främre trepunktslyft (daN) | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |

| | 822-828 | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|
| | 11 110 | 11 110 | 11 110 | 11 110 |
| | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |

| | 927-939 | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|-------|
| | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 |
| | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 |

| | 714-724 | | 714-724 | | | |
|--|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| Vikter och mått | | | | | | |
| Egenvikt (kg) | 7735 | 7735 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 |
| Tillåten totalvikt (kg) | 12500 | 12500 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| för 40 km/h/50 km/h (enkretsbröms) | | | | | | |
| för 40 km/h/50 km/h (dubbelkretsbröms) | | | | | | |
| vid 60 km/h (dubbelkretsbröms) | | | | | | |

| | 822-828 | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|
| | 9370 | 9370 | 9520 | 9520 |
| | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |

| | 927-939 | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|-------|
| | 10830 | 10830 | 10830 | 10900 | 10900 |
| | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |

| | 714-724 | | 714-724 | | | |
|---|--|--|---------|--|--|--|
| Variotronic (paketmoduler eller utrustningsalternativ) | | | | | | |
| POWER-utrustningsnivå | Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatiska lägen, Vario-terminal 7-tums med pekskärm och tangentfunktion; ventiler (max.): 4 da elektriska ventiler | | | | | |
| PROFI-utrustningsnivå | Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatiska lägen, Vario-terminal 7-tums med pekskärm och tangentfunktion; ventiler (max.): 7 da elektriska ventiler/fyrvägsspak | | | | | |
| PROFI PLUS-utrustningsnivå | Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatiska lägen, Vario-terminal 10,4-B med pekskärm och tangentfunktion; ventiler (max.): 7 da elektriska ventiler/fyrvägsspak | | | | | |
| Produktfunktioner Fendt Variotronic | Hydrauldrift, frontlastarkörning med funktioner för vägning, minne och skakning (Fendt CargoProfi); manövrering av ISOBUS-redskap; SectionControl; USB-port; Variotronic ¹ -automatik; Vario TMS; VarioDoc inklusive trådlös dataöverföring; VarioDoc Pro; AgCommand-telemetri; VarioGuide; VarioGuide-belysning; VarioActive-styrning; vändtegsmanövrering | | | | | |

| | 822-828 | | | |
|--|--|--|--|--|
| | Joystick med farthållare, minne för motorvarvtal, Vario-terminal 7-tums med pekskärm och tangentfunktion; hjälventiler (max.): 4 da (3 da) elektriska ventiler | | | |
| | Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatiska lägen, Vario-terminal 7-tums med pekskärm och tangentfunktion; hjälventiler (max.): 8 da (4 da) elektriska ventiler/fyrvägsspak | | | |
| | Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatiska lägen, Vario-terminal 10,4-B med pekskärm och tangentfunktion; hjälventiler (max.): 8 da (4 da) elektriska ventiler/fyrvägsspak | | | |
| | Hydrauldrift, manövrering av ISOBUS-redskap, SectionControl, Variotronic ¹ , Vario TMS, VarioDoc, VarioDoc Pro, AgCommand-telemetri, VarioGuide, VarioGuide-belysning, VarioActive-styrning, farthållare och motorvarvtalsminne, kamerafunktion, VarioGrip-regleringssystem för däcktryck | | | |

| | 927-939 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Joystick med farthållare, minne för motorvarvtal, Vario-terminal 7-tums med pekskärm och tangentfunktion; hjälventiler (max.): 4 da (3 da) elektriska ventiler | | | | |
| | Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatiska lägen, Vario-terminal 7-tums med pekskärm och tangentfunktion; hjälventiler (max.): 8 da (4 da) elektriska ventiler/fyrvägsspak | | | | |
| | Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatiska lägen, Vario-terminal 10,4-B med pekskärm och tangentfunktion; hjälventiler (max.): 8 da (4 da) elektriska ventiler/fyrvägsspak | | | | |
| | Hydrauldrift, manövrering av ISOBUS-redskap, SectionControl, Variotronic ¹ , Vario TMS, VarioDoc, VarioDoc Pro, AgCommand-telemetri, VarioGuide, VarioGuide-belysning, VarioActive-styrning, farthållare och motorvarvtalsminne, kamerafunktion, VarioGrip-regleringssystem för däcktryck | | | | |

| | 714-724 | | 714-724 | | | |
|-------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Frontlastare | | | | | | |
| Fendt Cargo/Fendt Cargo Profi | 4X/85 5X/85 | | 5X/85 Profi 5X/90 5X/90 Profi | | | |

| | 822-828 | | | |
|--|---------|--|--|--|
| | | | | |

| | 927-939 | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|
| | | | | | |

| | 714-724 | | 714-724 | | | |
|---|--|--|---------|--|--|--|
| Funktioner | | | | | | |
| Ytterligare produktalternativ (val), vissa är del av utrustningspaket | Överlappande arbetsbelysning, LED-arbetsbelysning, automatiskt styrd innerbelysning, hembelysning, 300°-torkare, vidvinkelspegel, luftkonditionering, uttag i hytten, VarioActiv, frontlyft med belastningsbegränsning, Power Beyond, DCUP-kopplingar, inbyggd kabelgenomföring, radodling (spårbredd vid minst 60") och mycket mer. | | | | | |

| | 822-828 | | | |
|--|---|--|--|--|
| | VarioGrip-regleringssystem för däcktryck, överlappande arbetsbelysning, LED-arbetsbelysning, automatiskt styrd innerbelysning, hembelysning, 300°-torkare, vidvinkelspegel, vändbar förarstation, luftkonditionering, uttag i hytten, VarioActiv, DCUP-kopplingar och mycket mer. | | | |

| | 927-939 | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | VarioGrip-regleringssystem för däcktryck, överlappande arbetsbelysning, LED-arbetsbelysning, automatiskt styrd innerbelysning, hembelysning, 300°-torkare, vidvinkelspegel, vändbar förarstation, luftkonditionering, uttag i hytten, VarioActiv, DCUP-kopplingar och mycket mer. | | | | |

Alla specifikationer stämmer överens med den senaste informationen vid tidpunkten för tryckningen i juni 2015. På grund av ständiga modellförbättringar kan specifikationer och värden uppdateras.