



FENDT TIGO MR PROFİ, MR OCH MS

Tekniska specifikationer.

| | | TIGO 40 MS | TIGO 50 MS | TIGO 60 MS | TIGO 70 MS | TIGO 40 MR | TIGO 50 MR | TIGO 60 MR | TIGO 50 MR Profi | TIGO 60 MR Profi |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Tekniska data | | | | | | | | | | |
| Volym i enlighet med DIN 11741 | m ³ | 26 | 30 | 35 | 39 | 26 | 30 | 35 | 31 | 36 |
| Volym i enlighet med DIN 11741 med förkomprimeringsvalsar | m ³ | 26 | 29 | | | 26 | 29 | 34 | 32 | 35 |
| Volym i enlighet med DIN 11741 utan förkomprimeringsvalsar | m ³ | 29 | 32 | | | 29 | 32 | 37 | 35 | 38 |
| Volym med måttlig kompression | m ³ | 40 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Effektbehov | kW/hk | 59/80 | 63/85 | 70/95 | 81/110 | 66/90 | 74/100 | 88/120 | 74/100 | 88/120 |
| Tomvikt | kg | 4.200 | 5.170 | 5.500 | 5.920 | 4400 | 5.370 | 5.580 | 5.400 | 6.370 |
| Tomvikt med förkomprimeringsvalsar | kg | 4.700 | 5.630 | | | 4900 | 5.830 | 5.950 | 5.900 | 6.830 |
| Högsta tillåtna totalvikt | kg | 12.000/15.000 | 12.000/15.000 | 12.000/15.000 | 12.000/15.000 | 12.000/17.000 | 12.000/17.000 | 12.000/17.000 | 12.000/17.000 | 12.000/17.000 |
| Totalbredd | m | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Totallängd | m | 8,13 | 8,80 | 9,64 | 10,45 | 8,13 | 8,80 | 9,64 | 8,13 | 8,80 |
| Totallängd med förkomprimeringsvalsar | m | 8,83 | 9,50 | | | 8,83 | 9,50 | 10,35 | 8,83 | 9,50 |
| Totalhöjd | m | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 4,00 | 4,00 |
| Lastningsområdets bredd | m | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Lastningsområdets längd | m | 5,35 | 6,00 | 6,85 | 7,70 | 5,35 | 6,00 | 6,85 | 6,55 | 7,20 |
| Spårvidd | m | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80/1,95 | 1,80/1,95 | 1,80/1,95 | 1,80/1,95 | 1,80/1,95 |
| Maximal belastning på dragstången | kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Pinnaxlar i pickupen | Antal | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pickupens arbetsbredd i enlighet med DIN | cm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Svängbara pickuphjul | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mellanrum mellan pinnarna | mm | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Pickupens markfrigång | cm | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Rotor | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Rotordiameter | mm | | | | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Pinnrader i rotorn | Antal | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Transportörens svängarm | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Transportörens svängarm | Antal | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Maximalt antal knivar | Antal | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Möjlig skärlängd | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Maximalt 25 km/h | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Maximalt 40 km/h | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 12 tons tandemkompositchassi | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15 tons tandemkompositchassi | | □ | □ | □ | □ | | | | | |
| 17 tons tandemkompositchassi | | | | | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Hydraulbromssystem | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Tryckluftsbromssystem | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Lastkännande bromssystem | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Självstyrande axel | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

Alternativ och tillvalsutrustning

| Dragstång | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydropneumatisk dragstångsupphängning | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Styvt övre drag med dragstångsögla | | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nedre drag med K80 | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Nedre drag med roterande dragstångsögla | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Nedre drag med styv dragstångsögla | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

Pickup

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickupens avkänningsvals mitt i vagnen | | | | | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Vindskydd | | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Självstyrande PU-mätthjul | | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Snittenhet/rotor

| | TIGO 40 MS | TIGO 50 MS | TIGO 60 MS | TIGO 70 MS | TIGO 40 MR | TIGO 50 MR | TIGO 60 MR | TIGO 50 MR Profi | TIGO 60 MR Profi |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| Kammarkåpa | | | | | | | | | |
| Knivbalk som går att svänga åt sidan | | | | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Ensilagebord med 16 knivar | □ | □ | □ | □ | | | | | |
| Enkelt knivskydd | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Central knivaktivering | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1 uppsättning reservknivar | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Enkelt reservblad | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Hydraulisk bordsdrift | □ | □ | □ | □ | | | | | |
| Transporthjul för bord | □ | □ | □ | □ | | | | | |

Lastutrymmesenheter

| | TIGO 40 MS | TIGO 50 MS | TIGO 60 MS | TIGO 70 MS | TIGO 40 MR | TIGO 50 MR | TIGO 60 MR | TIGO 50 MR Profi | TIGO 60 MR Profi |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| Multifunktionell skiljeväg | | | | | | | | ■ | ■ |
| Automatisk lastare i två steg | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| Inga förkomprimeringsvalsar | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 förkomprimeringsvalsar | □ | □ | | | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3 förkomprimeringsvalsar | □ | □ | | | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2 golvsraparkedjor | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| 4 golvsraparkedjor | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ |
| 2-växlad motor till bottenmatta | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Bottenmattans slirkoppling | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 1 halogenarbetslampan | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3 LED-arbetslampor | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Lastutrymmesluckor | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Sidoplåtar | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| Sidokapell | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| Lastpanel utan automatiskt lastningssystem | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | | |
| Hydrauliskt vikbar enhet för torrfoder | □ | □ | □ | | □ | □ | □ | | |
| Hömodul | | □ | □ | □ | | | | | |
| Transportörsband | | | | | | | | | |
| Lastavkänning | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Styrkabel för lastavkänning BG2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Styrkabel för lastavkänning BG4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

Drift

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOBUS Fendt VarioTerminal (7"; 10.4") | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ |
| E-Link-Pro-terminal | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Tigo-terminal (membranknappsats) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| VarioFill-system för automatisk lastning och lossning | | | | | | | | □ | ■ |
| Automatisk lastare i två steg | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |

Däck

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/50-17 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 500/55-20 | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 620/40 R22.5 | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 710/35 R22.5 Country | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 710/40 R22.5 Flotation Pro | | | | | | | | □ | □ |
| 710/45 R22.5 Flotation Trac | | | | | | | | | |
| Externa hjul | | | | | | | | | |

* = krävs i aktuellt land, ** = beror på däck