

Standard- och tillvalsutrustning

Standard:

Tillval:

Utrustningsvarianter.

Cargo T740

Motor

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Reversibel fläkt | <input type="checkbox"/> |
| Bränslefilter | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cyklonavskiljare för luftfilter | <input type="checkbox"/> |
| Elektrisk motorvärme | <input type="checkbox"/> |

Växel

| | |
|--|-------------------------------------|
| Steglös fordonsdrivning 20 km/h | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Steglös fordonsdrivning 30 km/h | <input type="checkbox"/> |
| Steglös fordonsdrivning 40 km/h | <input type="checkbox"/> |
| Lastnings-, staplings- och vägkörningsläge | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Krypkörningsanordning | <input type="checkbox"/> |
| Varningston vi bakåtkörning | <input checked="" type="checkbox"/> |

Lastningsanordning

| | |
|--|-------------------------------------|
| Överlastsystem | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z-kinematik | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lastarmsdämpning | <input type="checkbox"/> |
| Smutsavstrykare teleskoparm | <input type="checkbox"/> |
| Vibratorfunktion | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Automatiskt bladåterföring | <input type="checkbox"/> |
| Tippcylinderspär | <input type="checkbox"/> |
| Sennebogen snabbfästesystem, mekanisk | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sennebogen snabbfästesystem, hydraulisk | <input type="checkbox"/> |
| Snabbfästesystem, passande för Volvo-utrustning, hydr. | <input type="checkbox"/> |
| Snabbfästesystem, passande för JCB-utrustning, hydr. | <input type="checkbox"/> |
| Snabbfästesystem, passande för Manitou-utrustning, hydr. | <input type="checkbox"/> |
| Snabbfästesystem, passande för Kramer-utrustning, hydr. | <input type="checkbox"/> |
| Vägsystem | <input type="checkbox"/> |

Monterbar utrustning

| | |
|--|--------------------------|
| Monteringsplatta, lastförmåga 4500 kg | <input type="checkbox"/> |
| Pallgaffel, max. lastförmåga 4500 kg, Gaffelkroklängd 1500 mm | <input type="checkbox"/> |
| Gaffeljustering med sidoförskjutning | <input type="checkbox"/> |
| 1,1 m³ Jordskopa utan tandning, för skrymdensitet upp till 1800 kg/m³ | <input type="checkbox"/> |
| 1,6 m³ Lastskopa för skrymdensitet upp till 1200 kg/m³ | <input type="checkbox"/> |
| 2,0 m³ Lastskopa för skrymdensitet upp till 1100 kg/m³ | <input type="checkbox"/> |
| 2,5 m³ Lättviktskopa inkl. vändkniv för skrymdensitet upp till 900 kg/m³ | <input type="checkbox"/> |
| 3,0 m³ Lättviktskopa inkl. vändkniv för skrymdensitet upp till 500 kg/m³ | <input type="checkbox"/> |
| Ensilagegaffel 1,9 m³ | <input type="checkbox"/> |
| Storbalsgaffel - tungt utförande - bredd 2 m, med 4 krok | <input type="checkbox"/> |
| Rund- och fyrkantsbalgrip | <input type="checkbox"/> |
| Big Bag-lastarm | <input type="checkbox"/> |
| Adapter för Sennebogen-/Euro-fäste | <input type="checkbox"/> |

Hydraulik

| | |
|---|-------------------------------------|
| Extraventil 1 vid redskapsfästet | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. hydr. arbetskrets vid redskapsfästet | <input type="checkbox"/> |
| Extraventil 2 vid fordonets baksida | <input type="checkbox"/> |
| Permanent funktion, extraventil 1 | <input type="checkbox"/> |
| Permanent funktion, extraventil 2 | <input type="checkbox"/> |
| Elektrisk hydraultankförvärmning | <input type="checkbox"/> |
| Bio-hydraulolja | <input type="checkbox"/> |
| Lågtemperatur-hydraulolja | <input type="checkbox"/> |

Hytt

| | |
|---|-------------------------------------|
| Komfortabel lyfthytt med dämpningssystem | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Minnesfunktion för hyttposition | <input type="checkbox"/> |
| Panoramavindruta från golv till tak | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Framruta av pansarglas | <input type="checkbox"/> |
| Takruta av pansarglas | <input type="checkbox"/> |
| Styrspak på armstödet | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Komfortabel förarstol med luftfjädring och stolvärme | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Höjd- och lutningsjusterbar rattkolonn | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftkonditionering | <input type="checkbox"/> |
| Mörkläggningsgardin takruta | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mörkläggningsgardin framruta | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vindrutetorkare och -spolare takruta | <input type="checkbox"/> |
| Vindrutetorkare och -spolare bakruta | <input type="checkbox"/> |
| Skyddsgaller takruta FOPS steg 2 | <input type="checkbox"/> |
| Radio inkl. USB- och SD-anslutning, MP3- och Bluetooth-funktion | <input type="checkbox"/> |
| USB-anslutning med laddningsfunktion | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kamerasystem | <input type="checkbox"/> |
| Kamerasystem Premium, 2 kameror | <input type="checkbox"/> |
| Aktivt kolfilter | <input type="checkbox"/> |

Belysning

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| STVZO Belysningsatts | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 Arbetsstrålkastare hytt fram LED | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Arbetsstrålkastare hytt bak till LED | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 strålkastare vid bas-kranarmen LED | <input type="checkbox"/> |
| Allround belysningspaket | <input type="checkbox"/> |
| 1 roterande signalljus | <input type="checkbox"/> |
| Strålkastargaller framtill | <input type="checkbox"/> |

Underrede

| | |
|---|-------------------------------------|
| Pendellänkspär bakaxel | <input type="checkbox"/> |
| Framaxel-, fyrhjuls- och krabbastyrning | <input checked="" type="checkbox"/> |

Konstruktion

| | |
|---|-------------------------------------|
| Släpdraganordning med automatisk koppling, höjjusterbar | <input type="checkbox"/> |
| Dragkulkoppling, höjjusterbar | <input type="checkbox"/> |
| Piton-Fix, höjjusterbar | <input type="checkbox"/> |
| Pick-Up-koppling | <input type="checkbox"/> |
| Tryckluftsbromssystem för släpdrift | <input type="checkbox"/> |
| Eluttag 7-polig för släpdrift, 12 V | <input type="checkbox"/> |
| Eluttag 7-polig för släpdrift, 24 V | <input type="checkbox"/> |
| Eluttag vid bommens huvud, 7-polig | <input type="checkbox"/> |
| Spegel höger och vid fordonets baksida | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Centrala smörjpunkter | <input type="checkbox"/> |
| Automatiskt centralsmörjning | <input type="checkbox"/> |
| Valfri lackering av karossen i RAL-ton | <input type="checkbox"/> |

Fendt Cargo T740

Tekniska specifikationer.

Cargo T740

Prestanda- och effektdata

| | | |
|---------------------------------------|----|------|
| Max. stapelhöjd | mm | 7700 |
| Max. lastförmåga (LSP 500 mm) | kg | 4000 |
| Max lastförmåga vid max. höjd | kg | 2600 |
| Max lastförmåga vid max. utsträckning | kg | 1700 |
| Max. räckvidd | mm | 3720 |
| Dragkraft | kN | 63 |
| Brytkraft vid skopan | kN | 65 |

Motor

| | | |
|-----------------------------|-------|---------|
| Märkeffekt ECE R 120 | kW/hk | 100/136 |
| Maximal prestanda ECE R 120 | kW/hk | 100/136 |
| Antal cylindrar | Antal | 4 |
| Slagvolym | cm³ | 3800 |
| Märkvarvtal | rpm | 2200 |
| Max moment | Nm | 550 |
| Bränsleförråd | liter | 160.0 |
| AdBlue-tankförråd | liter | 16.0 |

Växel

| | | |
|----------------------------|------|--------------|
| Typ av växellåda | | CompactDrive |
| Max. körhastighet serie | km/h | 20 |
| Max. körhastighet option 1 | km/h | 30 |
| Max. körhastighet option 2 | km/h | 40 |
| Max. körhastighet bakåt | km/h | 20 (30/40) |

Hydraulik

| | | |
|-------------------|-------|-----|
| LS-justeringspump | l/min | 170 |
| Driftryck | bar | 300 |

Elektrisk utrustning

| | | |
|---------------|-------|----------|
| Batterier | Antal | 2 |
| Batterieffekt | Ah/V | 105 / 24 |

Däck

| | | |
|-------------------|--|------------|
| Seriemässiga däck | | 400/70 R24 |
| 1 Tillval däck | | 460/70 R24 |
| 2 Tillval däck | | 500/70 R24 |

Mått

| | | |
|---|----|------|
| Totallängd inkl. redskapsfäste | mm | 5460 |
| Totalhöjd, hytt nedan | mm | 2470 |
| Totalhöjd, hytt ovan | mm | 4400 |
| Totalbredd vid seriemässiga däck | mm | 2435 |
| Totalbredd vid max. däckuppsättning | mm | 2440 |
| Hyttbredd | mm | 1000 |
| Avstånd mittre framaxel till redskapsfästets framsida | mm | 1360 |
| Avstånd mittre bakaxel till maskinens baksida | mm | 1000 |
| Max. markfrigång | mm | 400 |
| Hjulbas | mm | 3100 |
| Spårvidd | mm | 1940 |
| Bakre inflygningsvinkel | ° | 35 |
| Liten svängradie vid seriemässiga däck | m | 4.15 |

Vikter

| | | |
|---|----|-------|
| Tomvikt (standardutrustning, full tank, med förare) | kg | 9400 |
| Max. släpvikt rangeringskoppling | kg | 3000 |
| Max. släpvikt släpkoppling justerbar i höjden (tillval) | kg | 18500 |