

Стандартне та опціональне обладнання
Стандартне: ■
Опціональне: □

Fendt Rotana F/V/F-/V-Combi

Комплектації обладнання та технічні характеристики.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Загальні дані									
Діаметр пресувальної камери	м	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Ширина пресувальної камери	м	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Об'єм пресувальної камери	м³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Безкінечний ремінь	Кількість				4	4	4	4	4
Загальна висота	м	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Загальна довжина	м	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Загальна ширина	м	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Прибл. вага	кг	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Вимоги до потужності	кВт/к.с.	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	70/110	70/110	100/140
Вага (базова)				6.450	3.800	3.800			6.550

Трансмсія/коробка передач

Коробка передач з розподілом потужності Power Split		■	■	■	■	■	■	■	■
Редуктор	об/хв	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540	540/1000	540/1000
Ширококутний привідний вал причіпного обладнання		■							
Привідний вал причіпного обладнання з маховиком та ширококутним шарніром		□	□	□					
Автоматичне змащення ланцюга		■	■	■	■	■	■	■	■
Незмашувані роликові підшипники		■			■		■		
Підшипники, які змащуються в точках змащення з двох боків			■			■		■	■
Автоматичне змащення вальців			□	■					■

Тягово-зчіпний пристрій

Тягово-зчіпний пристрій з регулюванням по висоті		■	■	■	■	■	■	■	■
Жорстка зчіпна петля 40 мм		■	■	■	■	■	■	■	■
Поворотна зчіпна петля 35 мм		□	□	□	□	□	□	□	□
Зчіпка K80		□	□	□	□	□	□	□	□
Гідравлічна опорна стійка				□					□

Підбирач

Ширина захвату (підбираючий механізм)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25			2,25 / 2,40
Некерований підбирач		■	■	■	■	■	■	■	■
Підбирач 2,25 м		■	■	■	■	■	■	■	■
Підбирач 2,40 м			□	□		□		□	□
Альпійський комплект підбирача		□	□	□	□	□			□
Ряди пальців	Кількість	5	5	5	5	5	5	5	5
Відстань між пальцями	мм	64	64	64	64	64	64	64	64
Регульований вітрозахисний екран з вальцем		□	□	■	■	■	■	■	■
Колеса підбирача без підвіски		■	■		■	■	■	■	

Різальний апарат/ротор

Різак			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25					13 / 17 / 25
XtraCut – 13 ножів з 2 зірчастими подавальними роторами			□	■		□		□	■
XtraCut – 17 ножів з 2 зірчастими подавальними роторами з груповим перемиканням (8-9-17)			□	□		□		□	□
XtraCut – 25 ножів з 2 зірчастими подавальними роторами з груповим перемиканням (12-13-25)			□	□		□		□	□
Додатковий комплект ножів			□	□		□		□	□
Потенційна довжина подрібнення	мм		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Канал подачі з гнучкою підлогою HydroflexControl			■	■		■		■	■

Обв'язування

Обгортання сіткою або пластиковою плівкою - "Rapid Reload System"				□					
Easy Load System ELS		■	■	■	■	■	■	■	■
Індикатор форми тюка/рулону			□	□					□
Система додаткового приводу (СДП)					■	■	■	■	■
Обладнання при запуску			□	□	□	□		□	□

Органи управління

ISOBUS			□	■		□		□	■
--------	--	--	---	---	--	---	--	---	---

Ходова частина

Міст причепа		■	■	■	■	■	■	■	■
Блок гідравлічних гальм		□	□	□	□	□	□	□	□
Блок пневматичних гальм		□	□	□	□	□	□	□	□
Дозволена максимальна швидкість без гальм	км/год	25	25	25	25	25	25	25	25
Дозволена максимальна швидкість з гальмами	км/год	40	40	40	40	40	40	40	40

Блок обгортання

Плівка шириною 500 мм				□					□
Плівка шириною 750 мм				□					□
Місткість плівки	Кількість			12+2					12+2
Попередній натяг 33%/55%/70%				■					■
Контроль розривів плівки				■					■
3 робочі ліхтарі				□					□
2 кольорові камери				□					□
Передній лоток для тюків				□					□
Додатковий тиск плівки				□					□
Кабель підключення камери до дисплея Fendt				□					□
Світлодіодні робочі фари				□					□
Бачок рукомийника				□					□

Шини

15/55-17		■	■		■	■	■	■	
500/60-22,5 Flotation з V-подібним профілем			□			□		□	
500/55-20		□	□		□	□	□	□	
600/55 R26,5 Flotation з V-подібним профілем				□					□
620/55 R26,5				■					■