Комплектації обладнання та технічні характеристики.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Загальні дані									
Діаметр пресувальної камери	м	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,90 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80
Ширина пресувальної камери	м	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Об'єм пресувальної камери	м³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	3,10	3,10
Ролики PowerGrip	Кількість	18	18	18	3	3	3		
Безкінечний ремінь	Кількість				4	4	4	4	4
Загальна висота	м	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,15	3,25	3,25
Загальна довжина	м	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	6,30	5,10	5,10
Загальна ширина	м	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,90	2,70	2,70
Прибл. вага	кг	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	6.550	4.200	4.200
Вимоги до потужності	кВт/к.с.	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	100/140	70/110	70/110
Вага (базова)				6.450	3.800	3.800	6.550		
Трансмісія/коробка передач									
Коробка передач з розподілом потужності Power Split		■	■	■	■	■	■	■	■
Редуктор	об/хв	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540/1000	540	540/1000
Привідний вал причіпного обладнання з маховиком та кулачковою муфтою		□	■	■					
Ширококутний привідний вал причіпного обладнання		■							
Привідний вал причіпного обладнання з маховиком та ширококутним шарніром		□	□	□					
Автоматичне змащення ланцюга		■	■	■	■	■	■	■	■
Незмащувані роликові підшипники		■			■			■	
Підшипники, які змащуються в точках змащення з двох боків			■			■	■		■
Автоматичне змащення вальців			□	■			■		
Тягово-зчіпний пристрій									
Тягово-зчіпний пристрій з регулюванням по висоті		■	■	■	■	■	■	■	■
Жорстка зчіпна петля 40 мм		■	■	■	■	■	■	■	■
Поворотна зчіпна петля 35 мм		□	□	□	□	□	□	□	□
Зчіпка K80		□	□	□	□	□	□	□	□
Гідравлічна опорна стійка				□			□		
Підбирач									
Ширина захвату (підбираючий механізм)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25	2,25 / 2,40		
Некерований підбирач		■	■	■	■	■	■	■	■
Підбирач 2,00 м		□	□		□	□		□	□
Підбирач 2,25 м		■	■	■	■	■	■	■	■
Підбирач 2,40 м			□	□		□	□		□
Альпійський комплект підбирача		□	□	□	□	□	□		
Ряди пальців	Кількість	5	5	5	5	5	5	5	5
Відстань між пальцями	мм	64	64	64	64	64	64	64	64
Жорстковстановлений вітрозахисний екран з вальцем		■	■					□	□
Регульований вітрозахисний екран з вальцем		□	□	■	■	■	■	■	■
Колеса підбирача без підвіски		■	■		■	■		■	■
Колеса підбирача з маятниковою підвіскою		□	□	■	□	□	■	□	□
Різальний апарат/ротор									
Різак			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25			13 / 17 / 25		
Без різального апарату з подавальним ротором		■			■			■	
Без різального апарату з 2 зірчастими подавальними роторами			■			■			■
XtraCut – 13 ножів з 2 зірчастими подавальними роторами			□	■		□	■		□
XtraCut – 17 ножів з 2 зірчастими подавальними роторами з груповим перемиканням (8-9-17)			□	□		□	□		□
XtraCut – 25 ножів з 2 зірчастими подавальними роторами з груповим перемиканням (12-13-25)			□	□		□	□		□
Додатковий комплект ножів			□	□		□	□		□
Потенційна довжина подрібнення	мм		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45
Тверде днище каналу подачі		■			■			■	
Канал подачі з гнучкою підлогою HydroflexControl			■	■		■	■		■

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Обв'язування									
Обв'язування сіткою VarioNet		■	■	■	■	■	■	■	■
Обв'язування шпагатом VarioTwin		□	□		□	□			
Обгортання сіткою або пластиковою плівкою				□					
Easy Load System ELS		■	■	■	■	■	■	■	■
Додатковий тримач для мотків сітки		□	■		□	■		□	■
Виштовхувач тюків/рулонів		□	□		□	■		□	■
Індикатор форми тюка/рулону			□	□			□		
Система додаткового приводу (СДП)					■	■	■	■	■
Обладнання при запуску			□	□	□	□	□		□
Органи управління									
E-Link Pro			□	□		□	□		□
ISOBUS			□	■		□	■		□
Ходова частина									
Міст причепа		■	■	■	■	■	■	■	■
Блок гідравлічних гальм		□	□	□	□	□	□	□	□
Блок пневматичних гальм		□	□	□	□	□	□	□	□
Дозволена максимальна швидкість без гальм	км/год	25	25	25	25	25	25	25	25
Дозволена максимальна швидкість з гальмами	км/год	40	40	40	40	40	40	40	40
Блок обгортання									
Плівка шириною 500 мм				□			□		
Плівка шириною 750 мм				□			□		
Місткість плівки	Кількість			12+2			12+2		
Попередній натяг 33%/55%/70%				■			■		
Контроль розривів плівки				■			■		
3 робочі ліхтарі				□			□		
2 кольорові камери				□			□		
Передній лоток для тюків				□			□		
Додатковий тиск плівки				□			□		
Кабель підключення камери до дисплея Fendt				□			□		
Світлодіодні робочі фари				□			□		
Бачок рукомийника				□			□		
Шини									
15/55-17		■	■		■	■		■	■
19/45-17		□	□		□	□		□	□
500/45-22,5		□	□		□	□		□	□
500/50-22,5			□			□			□
500/60-22,5			□			□			□
500/60-22,5 Flotation з V-подібним профілем			□			□			□
500/55-20		□	□		□	□		□	□
600/55 R26,5 Flotation з V-подібним профілем				□			□		
620/55 R26,5				■			■		
710/45 R26.5 ET-150 (без COC)				□			□		