

FENDT 1000 VARIO

Варіанти обладнання.

	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Двигун			
Реверсивний вентилятор	□	□	□
Паливний фільтр грубої очистки (з підігрівом)	□	□	□
Блок підігрівача (моторна, трансмісійна та гідравлічна оливи)	□	□	□
Моторне гальмо	□	□	□

Трансмісія			
VarioDrive з регульованим розподілом крутного моменту між переднім і заднім мостами	■	■	■
Функція сервоперемикання, функція stop-and-go	■	■	■
Звуковий сигнал при реверсі	□	□	□

Система автоматизованого водіння			
Базовий пакет системи автоматизованого водіння	■		■
Стандартний Trimble / NovAtel	□		□
RTK Trimble / NovAtel	□		□
VarioGuide Contour Assistant			□

Агрономія			
Система документації VarioDoc Pro			■

Телеметрія			
Базовий пакет телеметрії	□	□	■
Smart Connect			□

Управління технікою			
Управління навісним обладнанням за допомогою Variotronic через ISOBUS	■	■	■
SectionControl			□
VariableRateControl			□

Робота Vario			
Важіль управління швидкістю з круїз-контролем та пам'яттю обертів двигуна, автоматичними режимами	■		
Багатофункціональний джойстик з круїз-контролем, пам'яттю обертів двигуна, автоматичними режимами, органами управління гідросистемою		■	■
Varioterminal 7" з сенсорним екраном та можливістю управління клавішами	■	■	
Varioterminal 10,4" з сенсорним екраном та можливістю управління клавішами		□	■
Блок AGCO Connectivity Module (ACM)	□	□	■
Електронний іммобілайзер	■	■	■
Без іммобілайзера	□	□	□

Кабіна			
Механічна підвіска кабіни	■	■	■
Пневматична підвіска кабіни, 4-точкова з вбудованою системою автоматичного вирівнювання	□	□	□
Сидіння Super Comfort з пневмопідвіскою	■	■	■
Сидіння Super Comfort Evolution dynamic / CA	□	□	□
Сидіння Super Comfort Seat Evolution active DuMo шкіра/CA	□	□	□
Сидіння Super Comfort Seat Evolution dynamic DuMo/CA	□	□	□
Сидіння пасажира Comfort	■	■	■
Вбудований автоматичний клімат-контроль	■	■	■
Переднє багатопарове захисне вітрове скло з підігрівом	□	□	□
Заднє вікно з підігрівом	□	□	□
300°-передні склоочисники вітрового скла (для суцільного вітрового скла)	■	■	■
Омивач/очисник заднього скла	■	■	■
Омивач/очисник правого бічного скла	■	■	■
Радіо CD MP3	□		
Радіо CD MP3 з гарнітурою бездротового голосового зв'язку	□		
Медіа-центр		□	□
Проводи підключення мультимедійного обладнання + акустична система 4.1		□	□
Тахограф стандарту ЕС	□	□	□
Система кермового управління Fendt Reaction	■	■	■
Радар швидкості	□	□	□
Реверсивний пост	□	□	□
Холодильник	□	□	□

Освітлення			
Додаткові передні світлодіодні фари	□	□	□
3-й гальмівний ліхтар	□	□	□

Ходова частина			
FSC Fendt Stability Control (Контроль стабільності Fendt)	□	□	□
Передній міст з роздільною підвіскою	■	■	■
Високошвидкісна пневматична двоконтурна гальмівна система, 1 педаль	■	■	■
Високошвидкісна пневматична двоконтурна гальмівна система, 2 педалі	□	□	□
Електропневматичні річні гальма	■	■	■
Електропневматичні річні гальма (гальма з підсилювачем)	□	□	□
Автоматичне блокування поворотної осі причепа	□	□	□
Система регулювання тиску шин VarioGrip	□	□	□
Grip Assistant	■	■	■

Повний привід / блокування диференціалу			
Інтелектуальний повний привід на 4 колеса	■	■	■
Блокування диференціалу заднього/переднього мосту з 100% блокуванням диску та датчиками кута повороту керованих коліс	■	■	■

Передня навіска			
Тягове зусилля та безступінчасте управління	■		■
Передня навіска односторонньої дії Comfort з регулюванням положення і зовнішніми органами управління	□	□	□
Передня навіска Comfort подвійної дії з контролем положення та тиску, а також зовнішніми органами управління	□	□	□
Без задньої навіски	■	■	■
Електрогідравлічна навіска подвійної дії (EHR) із зовнішніми органами управління	□	□	□
Обмежувач ходу хвостовика задньої тяги кат. 4	□	□	□

ВВП			
Задній: Фланцевий ВВП 1 000/1.000Е/1 300 об/хв	□	□	□
Зовнішні органи управління заднього ВВП	□	□	□

Гідравлічна система			
Зовнішнє управління блоком гідравлічного управління в задній частині	■	■	■
Load sensing система з аксіально-поршневим насосом (165 л/хв)	■	■	■
Load sensing система з аксіально-поршневим насосом (220 л/хв)	□	□	□
Load sensing система з 2 аксіально-поршневимі насосами (220+210 л/хв)		□	□
З'єднання зовнішнього блоку управління гідропотоком power beyond	□	□	□
Зворотня лінія	■	■	■
Зворотня лінія, без спротиву	□	□	□
Задні гідравлічні муфти з плоским торцем та плоскими ущільнюваними елементами	□	□	□
Муфти DCUP	■	■	■
Муфти CUP	□	□	□
Біорозкладне гідравлічне мастило	□	□	□

Додаткове обладнання			
Автоматичний зчіпний пристрій з дистанційним керуванням, задній	■	■	■
Кульова зчіпка з регулюванням по висоті	□	□	□
Коротка кульова зчіпка в нижній частині навіски	□	□	□
Довга кульова зчіпка в нижній частині навіски	□	□	□
Навіска	□	□	□
Тяговий брус	■	■	■
Тягова зчіпка Piton Fix	□	□	□
Кріплення переднього баласту Comfort для навантаження передньої частини (недоступно при наявності передньої навіски)	■	■	■
Баластні грузи на задні колеса	□	□	□
Обладнання для керування поворотною віссю причепа (одно- або двостороннє)	□	□	□
Маркування «Широкий транспортний засіб»	■	■	■
Роз'єми для причепа ABS	□	□	□

FENDT 1000 VARIO

Технічні характеристики.



		1038 Vario	1042 Vario	1046 Vario	1050 Vario
Двигун					
Номінальна потужність ECE R 120	кВт/к.с.	291/396	320/435	350/476	380/517
Максимальна потужність ECE R 120	кВт/к.с.	291/396	320/435	350/476	380/517
Постійна потужність ECE R 120 від 1500 об/хв до 1700 об/хв	кВт/к.с.	291/396	320/435	350/476	380/517
Кількість циліндрів	Кількість	6	6	6	6
Діаметр циліндра/хід поршня	мм	126/166	126/166	126/166	126/166
Робочий об'єм	см³	12419	12419	12419	12419
Номінальні обerti	об/хв	1700	1700	1700	1700
Макс. крутний момент при 1100-1500 об/хв	Н·м	1910	2108	2305	2420
Запас крутного моменту	%	17.0	17.0	17.0	13.0
Рівень пального	літрів	800.0	800.0	800.0	800.0
Місткість баку AdBlue	літрів	85.0	85.0	85.0	85.0
Постійний діапазон потужності	об/хв	1500 - 1700	1500 - 1700	1500 - 1700	1500 - 1700

Трансмісія та ВВП					
Тип трансмісії		ТА 400	ТА 400	ТА 400	ТА 400
Діапазон швидкості вперед	км/год	0,02-60	0,02-60	0,02-60	0,02-60
Діапазон швидкості реверс	км/год	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Максимальна швидкість	км/год	60	60	60	60
Задній ВВП опціональний		1000/1000Е/1300	1000/1000Е/1300	1000/1000Е/1300	1000/1000Е/1300

Навіска та гідросистема					
Насос зі змінною продуктивністю	л/хв	165	165	165	165
Насос зі змінною продуктивністю опція 1	л/хв	220	220	220	220
Насос зі змінною продуктивністю опція 2	л/хв	220+210	220+210	220+210	220+210
Робочий тиск / тиск управління	бар	200	200	200	200
Макс. кількість клапанів (передніх/центральных/задніх) Power Plus	Кількість	1/0/6	1/0/6	1/0/6	1/0/6
Макс. кількість клапанів (передніх/центральных/задніх) Profi / Profi Plus	Кількість	1/0/6	1/0/6	1/0/6	1/0/6
Максимально доступний обсяг гідравлічної оливи	літрів	100	100	100	100
Максимальна вантажопідйомність задньої навіски	даН	12920	12920	12920	12920
Максимальна вантажопідйомність передньої навіски	даН	5584	5584	5584	5584

Шини					
Передні шини (стандартні)		650/60R38	650/65R38	650/65R38	650/65R38
Стандартні задні шини		750/70R44	750/75R46	750/75R46	750/75R46
1. Опціональні передні шини		650/65R38	710/60R38	710/60R38	710/60R38
1. Опціональні задні шини		750/75R46	900/65R46	900/65R46	900/65R46

Габаритні розміри					
Ширина передньої колії (стандартні шини)	мм	2100	2100	2100	2100
Ширина задньої колії (стандартні шини)	мм	2000	2000	2000	2000
Загальна ширина зі стандартними колесами	мм	2750	2750	2750	2750
Загальна довжина	мм	6350	6350	6350	6350
Загальна висота кабіни зі стандартними шинами без VarioGuide	мм	3470	3570	3570	3570
Загальна висота кабіни зі стандартними шинами з VarioGuide	мм	3506	3606	3606	3606
Максимальний дорожній просвіт	мм	600	600	600	600
Колісна база	мм	3300	3300	3300	3300

Вага					
Вага без грузів (базовий трактор з кабіною - повні баки, без водія)	кг	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Макс. допустима загальна вага при максимальній швидкості 40 км/год, в залежності від законодавства в країні	кг	23000.0	23000.0	23000.0	23000.0
Макс. допустима загальна вага при максимальній швидкості 50 км/год, в залежності від законодавства в країні	кг	21000.0	21000.0	21000.0	21000.0
Макс. допустима загальна вага до 60 км/год	кг	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
Максимальне навантаження на зчіпний пристрій для причепа	кг	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0