

Стандартне та опціональне обладнання
Стандартне: ■
Опціональне: □

Fendt C-Serie

Комплектації обладнання та технічні характеристики.

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Двигун		■	■	■	■
Двигун AGCO Power		■	■	■	■
Відповідність нормам викиду V / Stage 5		■	■	■	■
Норми викидів	Stage	5 / V	5 / V	5 / V	5
Циліндри	кількість	6	6	6	6
Об'єм	літри	7.4	7.4	7.4	7.4
Макс. продуктивність з PowerBoost (ECE R 120)	кВт/к.с.	225/306	225/306	225/306	225/306
Місткість паливного баку	літрів	620	620	620	620
Місткість баку AdBlue	літри	80	80	80	80

Ходова частина

Гідростатичний привід		■	■	■	■
Ступені передачі	кількість	4	4	4	4
Механічне управління перемиканням передач		■	■	■	■
Максимальна ходова швидкість*	км/год	25	25	25	30
Привід на чотири колеса		□	□	■	■
Atrak з гусеничним ходом					
Компенсація нахилу ParaLevel			■	■	
Компенсація нахилу ParaLevel Integrale				■	
Компенсація нахилу Superlevel****					38.0

Кабіна

Кабіна Skyline		■	■	■	■
Сидіння водія з повітряною підвіскою		■	■	■	■
Автоматичний клімат контроль		■	■	■	■
Обігрів		■	■	■	■
Електро- регульовані зовнішні дзеркала з обігрівом		■	■	■	■
Додаткове дзеркало з широким кутом огляду		■	■	■	■
Радіо		□	□	□	□
Мультимедійна навігація		□	□	□	□
Задня камера		■	■	■	■
Холодильний відсік, вбудований в сидіння пасажир		■	■	■	■
Індикатор втрати		■	■	■	■

Fendt Variotronic

Fendt Variotronic		■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4"		■	■	■	■
Fendt VarioGuide		□	□	□	□
Fendt Connect		□	□	□	□
Вимірювання вологості і врожайності		□	□	□	□
Картаграфування		□	□	□	□

Вага та розміри

Довжина без живарки	м	9.04	9.0	9.0	9.13
Ширина без жнивarki, стандартні шини	м	3.65	3.55	3.55	3.95
Базова вага машини, без жнивarki, без додаткового обладнання	кг	13500	14800	15200	15200
Висота	м	4.0	4.0	4.0	4.3

Шини

Шини привідної осі (стандартні)		800/65R32	800/65R32	800/65R32	650/75R32
Шини керуючої осі (стандартні)		460/70R24	540/65R24	540/65R24	460/70R24

Транспортна ширина

Гусенична стрічка Atrak (24 дюйми - 610 мм)	мм				
800/65R32 (< 3,5m)	мм	3490	3490	3490	
800/65R32	мм	3645	3550	3550	
710/75R32	мм	3400	3400	3400	
650/75R32	мм	3280	3290	3315	

5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■		■		■	■	■		■
5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
225/306	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360
620	620	620	620	620	620	620	620	620
80	80	80	80	80	80	80	80	80

■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	4	4	4	4	4	4	4	4
■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	25	25	25	25	25		
	□	■	□	□	■	■		
	□	□						
			■	■	■	■		
					■	■		

■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■

■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□

9.04	9.04	9.04	9.0	9.0	9.0	9.0	9.04	9.04
	3.9	3.9	3.82	3.82	3.87	3.87		
13500	14000	14000	15300	15300	15700	15700	14000	14000
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32		
540/65R24	460/70R24	460/70R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24		

	3490	3490						
3490			3770	3770				
3645	3900	3900	3823	3823	3870	3870	3900	3900
3400	3700	3700	3683	3683			3700	3700
3280	3485	3485	3498	3498			3485	3485