

Стандартне та опціональне обладнання
 Стандартне: ■
 Опціональне: □

FENDT C-SERIE

Технічні характеристики.



		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Жнивarka									
Ширина жнивarki PowerFlow від - до	м	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Частота різки FreeFlow	різ/хв	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Ширина жнивarki PowerFlow від - до**	м	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20		5.50 - 7.70	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20	
Частота різки PowerFlow	різ/хв	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
TeгаControl II™ керування жнивarkою		■	■	■	■	■	■	■	■
Ріпаковий шнек		□	□			□	□		
Електричний ніж для ріпаку		□	□	□		□	□	□	
електро-гідравлічний зеднувач		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Кукурудзяна жатка									
Fendt CornFlow™		□	□	■		□	□	□	
Ряди (складана)	кількість	6	6	6		6	6	6	
Ряди (жорстка)	кількість	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Відстань між рядами	см	70/75cm	70/75cm	70/75cm		70/75cm	70/75cm	70/75cm	
Стеблподрібнювач		□	□	□		□	□	□	
Впускний шнек		■	■	■		■	■	■	

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Зерновий елеватор									
прискорювач потоку		■	■	■	■	■	■	■	■
Прийомні ланцюги	кількість	3	3	3	3	4	4	4	4
Гідравлічний реверс		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Система обмолочування									
сепаратор MCS Plus		■	■	■	■	■	■	■	■
Ширина молотильного барабана	мм	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Діаметр молотильного барабана	мм	600	600	600	600	600	600	600	600
Швидкість молотильного барабана	об/хв	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Вигин підбарання	градуси	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Площа підбарання, загальна	м²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	0.99	1.18
Планки підбарання	кількість	12	12	12	12	12	12	12	12
Секційне підбарання		□	□	□		□	□	□	
Комплект обладнання для кукурудзи		□	□	□	□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
остаточна сепарація									
Активний сепаратор (MCS Plus)		■	■	■	■	■	■	■	■
Загальна площа активної сепарації	м²	1.89	1.89	1.89	1.89	2.25	2.25	2.25	2.25
Соломотряси	кількість	5	5	5	5	6	6	6	6
Ступені	кількість	4	4	4	4	4	4	4	4
Довжина соломотряса	мм	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Площа соломотряса	м²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Загальна площа сепарації	м²	7.62	7.62	7.62	7.62	9.06	9.06	9.06	9.06

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Очистка									
Секційна система очистки		■	■	■	■	■	■	■	■
Підготовчий піддон, секційний та знімний		■	■	■	■	■	■	■	■
Площа грохота	м²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Загальна площа решіт	м²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Швидкість вентилятора	об/хв	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
зменшення обертів вентилятора	об/хв	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Налаштування електричного вентилятора		■	■	■	■	■	■	■	■
решето великої продуктивності		■	■	■	■	■	■	■	■
Електричне регулювання решета		■	■	■	■	■	■	■	■
Індикатор домолоту		■	■	■	■	■	■	■	■
Камера заднього виду		□	□			□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Бункер зерна									
Об'єм бункера зерна	літри	9000	8600	8600	9000	9000	8600	8600	9000
Розвантажувач		■	■	■	■	■	■	■	■
Швидкість розвантажувача	л/с	105	105	105	105	105	105	105	105
Довжина розвантажувальної труби	м	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Заслінка і направляюча для відбору зразків		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Подрібнювач									
Подрібнювач		■	■	■	■	■	■	■	■
72 зазубрених ножів		■	■	■	■				
88 зазубрених ножів						■	■	■	■
Розкидувач полови		□	□	□	□	□	□	□	□
Електро- регульовані пластини дефлектора		□	□	□	□	□	□	□	□
Швидкий перемикач (різання/валкування)		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Двигун									
Двигун AGCO Power		■	■	■	■	■	■	■	■
Норми викидів	Stage								
Циліндри	кількість	6	6	6	6	6	6	6	6
Об'єм	літри	7.4	7.4	7.4	7.4	8.4	8.4	8.4	8.4
Макс. продуктивність з PowerBoost (ECE R 120)	кВт/к.с.	225/306	225 / 306	225 / 306	225 / 306	265 / 360	265 / 360	265 / 360	265 / 360
Місткість паливного баку	літри	620	620	620	620	620	620	620	620
Місткість баку AdBlue	літри	80	80	80	80	80	80	80	80

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Ходова частина									
Гідростатичний привід		■	■	■	■	■	■	■	■
Ступені передач	кількість	4	4	4	4	4	4	4	4
Механічне управління перемиканням передач		■	■	■	■	■	■	■	■
Привід на чотири колеса		□	□	■		■	□	■	
Atrak з гусеничним ходом						□			
Компенсація нахилу ParaLevel			■	■			■	■	
Компенсація нахилу ParaLevel Integrale				■				■	
Компенсація нахилу ParaLevel, привід на чотири колеса	%		20.0	20.0			20.0	20.0	
Компенсація нахилу ParaLevel, привід на передні колеса	%		15.0				15.0		

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Кабіна									
Кабіна Skyline		■	■	■	■	■	■	■	■
Сидіння водія з повітряною підвіскою		■	■	■	■	■	■	■	■
Автоматичний клімат контроль		■	■	■	■	■	■	■	■
Обігрів		■	■	■	■	■	■	■	■
Електро- регульовані зовнішні дзеркала з обігрівом		■	■	■	■	■	■	■	■
Додаткове дзеркало з широким кутом огляду		■	■	■	■	■	■	■	■
Додаткове робоче освітлення		□	□	□	□	□	□	□	□
Радіо		□	□	□	□	□	□	□	□
Задня камера		■	■	■	■	■	■	■	■
Холодильний відсік, вбудований в сидіння пасажира		□	□	□	□	□	■	□	□
Фари		□	□	□	□	□	□	□	□
Індикатор втрати		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Fendt Variotronic									
Fendt Varioterminal 10.4*		■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt VarioGuide		□	□	□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		□	□	□	□	□	□	□	□
Вимірювання вологості і врожайності		□	□	□	□	□	□	□	□
Картаграфування		□	□	□	□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Вага та розміри									
Довжина без жнивarki	м	9.04	9.0	9.0	9.04	9.04	9.0	9.0	9.04
Ширина без жнивarki, стандартні шини	м	3.65	3.55	3.55		3.9	3.82	3.87	
Базова вага машини, без жнивarki, без додаткового обладнання	кг	13500	14800	15200		14000	15300	15700	
Висота	м	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Шини									
Шини привідної осі (стандартні)		800/65R32	800/65R32	800/65R32		800/65R32	800/65R32	800/65R32	
Шини керуючої осі (стандартні)		460/70R24	540/65R24	540/65R24		460/70R24	540/65R24	540/65R24	
Транспортна ширина									
Гусенична стрічка Atrak (24 дюйми - 610 мм)	мм					3490			