Комплектації обладнання та технічні характеристики.

Стандартне та опціональне обладнання
Стандартне: ■
Опціональне: □

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Жниварка							
Ширина жниварки PowerFlow від - до**	м	7.70-10.70	7.70-10.70	7.70-10.70	9.20-12.20	9.20-12.20	9.20-12.20
Частота різки PowerFlow	різ/хв	1220	1220	1220	1220	1220	1220
TerraControl II™ керування жниваркою		■	■	■	■	■	■
Автоматична швидкість обертання мотовила		■	■	■	■	■	■
Електричний ніж для ріпаку		□	□	□	□	□	□
електро-гідравлічний зєднувач		■	■	■	■	■	■
Гідравлічний привід мотовила		■	■	■	■	■	■
Зерновий елеватор							
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■	■	■
AutoDock™ - автоматичне під'єднання жатки суцільного зрізу		□	□	□	□	□	□
Варіаторний привід жатки суцільного зрізу		□	□	□	□	□	□
HP - гідравлічне регулювання кута зрізу		□	□	□	□	□	□
Прийомні ланцюги	кількість	3	3	3	3	3	3
Гідравлічний реверс		■	■	■	■	■	■
Система обмолочування							
Механізм обмолоту Dual Helix		■	■	■	■	■	■
Ротори	кількість	1	1	1	2	2	2
Діаметр ротора	мм	600	600	600	600	600	600
Довжина ротора	мм	4838	4838	4838	4838	4838	4838
Швидкість ротора	об/хв	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Зона підбарабань механізму обмолоту Helix	м²	0.83	0.83	0.83	1.66	1.66	1.66
Зона сепарації механізму обмолоту Helix	м²	1.44	1.44	1.44	1.92	1.92	1.92
Діаметр подаючого бітера	мм	600	600	600	600	600	600
Швидкість подаючого бітера	об/хв	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828
остаточна сепарація							
Загальна площа сепарації	м²	2.27	2.27	2.27	3.58	3.58	3.58
Очистка							
Система очистки Cyclone		■	■	■	■	■	■
IDEALbalance™ - скатні зернові дошки		■	■	■	■	■	■
Площа грохота	м²	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
Площа верхнього решета	м²	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71
Площа нижнього решета	м²	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19
Загальна площа решіт	м²	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Швидкість вентилятора	об/хв	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
два діапазони швидкості вентилятора		■	■	■	■	■	■
Індикатор домолоту		■	■	■	■	■	■
Бункер зерна							
потік 210 - 210 л/с / 17 100 л**		□		□	□		□
потік 140 - 140 л/с / 12 500 л**		■	■	■	■	■	■
Зерновий бункер Standard Стандарт / опція		Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140	Streamer 140 / Streamer 210	- / -	- / -
Зерновий бункер ParaLevel Стандарт / опція		Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	Streamer 140	- / -	Streamer 140 / -	- / -
Зерновий бункер TrakRide Стандарт / опція		Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 140 / Streamer 210
Система управління ScrollSwing		■	■	■	■	■	■
Обєм бункера зерна	літри	12500	12500	12500	12500	12500	12500
Розвантажування		■	■	■	■	■	■
Швидкість розвантажування	л/с	140	140	140	140	140	140
StreamerGates - регулювання швидкості розвантаження		■	■	■	■	■	■
Макс. довжина розвантаження	м	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28
Внутрішнє освітлення		■	■	■	■	■	■
Регульоване попередження про рівень наповнення		■	■	■	■	■	■
Драбина у бункері зерна для безпечного входу		■	■	■	■	■	■
Заслінка і направляюча для відбору зразків		■	■	■	■	■	■
Розвантажувальна труба зернового бункера 7.0 м S - нерухома		■	■	■	■	■	■
Розвантажувальна труба зернового бункера 8.4 м M - нерухома		■	■	■	■	■	■
Розвантажувальна труба зернового бункера 8.4 м M - складана		□	□	□	□	□	□
Розвантажувальна труба зернового бункера 9.9 м L - нерухома		□	□	□	□	□	□
Розвантажувальна труба зернового бункера 9.9 м L - складана		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Подрібнювач							
BaseCut - 56 рифлених ножів		■	■	■	□	□	□
ShortCut - 112 рифлених ножів		□	□	□	■	■	■
Зміна соломоподрібнювача - з кабіни		□	□	□	□	□	□
Розкидувач полови		■	■	■	■	■	■
Радіальний розкидувач ActiveSpread		□	□	□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	□	□	□
Двигун							
Двигун MAN					■	■	■
Двигун AGCO Power		■	■	■			
Система охолодження AirSense®		■	■	■	■	■	■
Відповідність нормам викиду V / Stage 5		■	■	■	■	■	■
Циліндри	кількість	7	7	7	6	6	6
Об'єм	літри	9.8	9.8	9.8	12.4	12.4	12.4
Номінальні оберти двигуна	об/хв	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Макс. продуктивність з PowerBoost (ECE R 120)	кВт/к.с.	336/451	336/451	336/451	401/538	401/538	401/538
Місткість паливного баку	літрів	1000/1250	1000/1250	1000/1250	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
Місткість баку AdBlue	літри	180	180	180	180	180	180
Повітряний компресор		□	□	□	□	□	□
Ходова частина							
Трансмісія MotionShift		■	■	■	■	■	■
Ступені передачі	кількість	2	2	2	2	2	2
Електронне управління перемиканням передач		■	■	■	■	■	■
Максимальна ходова швидкість*	км/год	40	40	40	40	40	40
Повний привід AllDrive 4WD		□	□	□	□	□	□
Тяговий привод Heavy Duty							□
Гусеничний рушій TrakRide				■			■
Компенсація нахилу ParaLevel			■			■	
Кабіна							
Кабіна Vision		■	■	■	■	■	■
IDEALdrive TM***				□			□
Сидіння водія з повітряною підвіскою		■	■	■	■	■	■
Сидіння оператора Deluxe		□	□	□	□	□	□
Автоматичний клімат контроль		■	■	■	■	■	■
Електро- регульовані зовнішні дзеркала з обігрівом		■	■	■	■	■	■
Додаткове дзеркало з широким кутом огляду		■	■	■	■	■	■
Робочі фари - повний пакет LED освітлення		□	□	□	□	□	□
Радіо		□	□	□	□	□	□
Задня камера		■	■	■	■	■	■
Система камер 360°		□	□	□	□	□	□
Холодильний відсік, вбудований в сидіння пасажира		■	■	■	■	■	■
Індикатор втрати		■	■	■	■	■	■
Система ProSound		□	□	□	□	□	□
Поворотні вхідні сходи PowerFold		■	■	■	■	■	■
Зарядний пристрій для мобільного телефону		□	□	□	□	□	□
Додаткове кріплення для монітора iPad		□	□	□	□	□	□
Fendt Variotronic							
Fendt Variotronic		■	■	■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4"		■	■	■	■	■	■
Панель приладів Fendt		■	■	■	■	■	■
Додаток SmartConnect™		□	□	□	□	□	□
HarvestPlus - автоматичне управління продуктивністю		■	■	■	■	■	■
IDEALharvest™ - оптимізація роботи техніки		□	□	□	□	□	□
Fendt VarioGuide з приймачем NovAtel/Trimble		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioGuide підготовка		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□	□	□
Вимірювання вологості і врожайності		■	■	■	■	■	■
Картаграфування		□	□	□	□	□	□
Вага та розміри							
Довжина без жниварки	м	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
Ширина без жатки		3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79
Висота	м	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99

* = залежить від країни - можуть застосовуватись додаткові правові обмеження **= параметри можуть відрізнятися на моделях ParaLevel ***= доступно лише при купівлі з гусеничною версією TrakRide

Комплектації обладнання та технічні характеристики.

Стандартне та опціональне обладнання
Стандартне: ■
Опціональне: □

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Жниварка					
Ширина жниварки PowerFlow від - до**	м	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20
Частота різки PowerFlow	різ/хв	1220	1220	1220	1220
TerraControl II™ керування жниваркою		■	■	■	■
Автоматична швидкість обертання мотовила		■	■	■	■
Електричний ніж для ріпаку		□	□	□	□
електро-гідравлічний зєднувач		■	■	■	■
Гідравлічний привід мотовила		■	■	■	■
Зерновий елеватор					
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■
AutoDock™ - автоматичне під'єднання жатки суцільного зрізу		□	□	□	□
Варіаторний привід жатки суцільного зрізу		□	□	□	□
HP - гідравлічне регулювання кута зрізу		□	□	□	□
Прийомні ланцюги	кількість	4	4	4	4
Гідравлічний реверс		■	■	■	■
Система обмолочування					
Механізм обмолоту Dual Helix		■	■	■	■
Ротори	кількість	2	2	2	2
Діаметр ротора	мм	600	600	600	600
Довжина ротора	мм	4838	4838	4838	4838
Швидкість ротора	об/хв	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Зона підбарабань механізму обмолоту Helix	м²	1.66	1.66	1.66	1.66
Зона сепарації механізму обмолоту Helix	м²	2.40	2.40	2.40	2.88
Діаметр подаючого бітера	мм	600	600	600	600
Швидкість подаючого бітера	об/хв	200-828	200-828	200-828	200-828
остаточна сепарація					
Загальна площа сепарації	м²	4.06	4.06	4.06	4.54
Очистка					
Система очистки Cyclone		■	■	■	■
IDEALbalance™ - скатні зернові дошки		■	■	■	■
Площа грохота	м²	2.05	2.05	2.05	2.05
Площа верхнього решета	м²	2.98	2.98	2.98	2.98
Площа нижнього решета	м²	2.42	2.42	2.42	2.42
Загальна площа решіт	м²	5.4	5.4	5.4	5.4
Швидкість вентилятора	об/хв	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
два діапазони швидкості вентилятора		■	■	■	■
Індикатор домолоту		■	■	■	■
Бункер зерна					
потік 210 - 210 л/с / 17 100 л**		■		■	■
потік 140 - 140 л/с / 12 500 л**			■		
Зерновий бункер Standard Стандарт / опція		Streamer 210 / -	- / -	- / -	- / -
Зерновий бункер ParaLevel Стандарт / опція		- / -	Streamer 140 / -	- / -	- / -
Зерновий бункер TrakRide Стандарт / опція		Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -
Система управління ScrollSwing		■	■	■	■
Обєм бункера зерна	літри	17100	12500	17100	17100
Розвантажування		■	■	■	■
Швидкість розвантажування	л/с	210	140	210	210
StreamerGates - регулювання швидкості розвантаження		■	■	■	■
Макс. довжина розвантаження	м	4.95	4.95	4.95	4.95
Внутрішнє освітлення		■	■	■	■
Регульоване попередження про рівень наповнення		■	■	■	■
Драбина у бункері зерна для безпечного входу		■	■	■	■
Заслінка і направляюча для відбору зразків		■	■	■	■
Розвантажувальна труба зернового бункера 7.0 м S - нерухома		□	□	□	
Розвантажувальна труба зернового бункера 8.4 м M - нерухома		□	□	□	■
Розвантажувальна труба зернового бункера 8.4 м M - складана		■	■	■	■
Розвантажувальна труба зернового бункера 9.9 м L - нерухома		□	□	□	□
Розвантажувальна труба зернового бункера 9.9 м L - складана		□	□	□	□

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Подрібнювач					
BaseCut - 56 рифлених ножів		□	□	□	
ShortCut - 112 рифлених ножів		■	■	■	■
Зміна соломоподрібнювача - з кабіни		□	□	□	□
Розкидувач полови		■	■	■	■
Радіальний розкидувач ActiveSpread		□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	■
Двигун					
Двигун MAN		■	■	■	■
Система охолодження AirSense®		■	■	■	■
Відповідність нормам викиду V / Stage 5		■	■	■	■
Циліндри	кількість	6	6	6	6
Об'єм	літри	15.2	15.2	15.2	16.2
Номінальні оберти двигуна	об/хв	1900	1900	1900	1900
Макс. продуктивність з PowerBoost (ECE R 120)	кВт/к.с.	438/647	438/647	438/647	581/790
Місткість паливного баку	літрів	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
Місткість баку AdBlue	літри	180	180	180	180
Повітряний компресор		□	□	□	□
Ходова частина					
Трансмісія MotionShift		■	■	■	■
Ступені передачі	кількість	2	2	2	2
Електронне управління перемиканням передач		■	■	■	■
Максимальна ходова швидкість*	км/год	40	40	40	40
Повний привід AllDrive 4WD		□	□	□	□
Тяговий привод Heavy Duty		□	□	■	■
Гусеничний рушій TrakRide				■	■
Компенсація нахилу ParaLevel			■		
Кабіна					
Кабіна Vision		■	■	■	■
IDEALdrive TM***				□	□
Сидіння водія з повітряною підвіскою		■	■	■	■
Сидіння оператора Deluxe		□	□	□	□
Автоматичний клімат контроль		■	■	■	■
Електро- регульовані зовнішні дзеркала з обігрівом		■	■	■	■
Додаткове дзеркало з широким кутом огляду		■	■	■	■
Робочі фари - повний пакет LED освітлення		□	□	□	□
Радіо		□	□	□	□
Задня камера		■	■	■	■
Система камер 360°		□	□	□	□
Холодильний відсік, вбудований в сидіння пасажира		■	■	■	■
Індикатор втрати		■	■	■	■
Система ProSound		□	□	□	□
Поворотні вхідні сходи PowerFold		■	■	■	■
Зарядний пристрій для мобільного телефону		□	□	□	□
Додаткове кріплення для монітора iPad		□	□	□	□
Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4"		■	■	■	■
Панель приладів Fendt		■	■	■	■
Додаток SmartConnect™		□	□	□	□
HarvestPlus - автоматичне управління продуктивністю		■	■	■	■
IDEALharvest™ - оптимізація роботи техніки		□	□	□	□
Fendt VarioGuide з приймачем NovAtel/Trimble		■	■	■	■
Fendt VarioGuide підготовка		■	■	■	■
Fendt VarioDoc		■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□
Вимірювання вологості і врожайності		■	■	■	■
Картаграфування		□	□	□	□
Вага та розміри					
Довжина без жниварки	м	10.63	10.63	10.63	10.63
Ширина без жатки		3.29-3.79	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.79
Висота	м	3.99	3.99	3.99	3.99

* = залежить від країни - можуть застосовуватись додаткові правові обмеження **= параметри можуть відрізнятися на моделях ParaLevel ***= доступно лише при купівлі з гусеничною версією TrakRide