

ЧАСТІ ПИТАННЯ. ВСЕ ПРО ТЕХНІКУ FENDT.

Що ми можемо для вас зробити?

Наскільки добре організоване забезпечення запасними частинами для комбайнів Fendt?

Завдяки тісній співпраці мережі дилерів та складів оригінальних запасних частин в збиральний сезон ми можемо запропонувати постачання поширених запчастин в режимі 24/7. Запитайте свого дилера Fendt про програму «Harvest Promise».

Чим же вирізняється сервісне обслуговування Fendt?

Для нас обслуговування означає знати та розуміти вашу роботу, щоб задовольняти ваші вимоги до надійності та безпеки, а також сприяти вам у досягненні вашої економічної вигоди. Ми завжди підтримуємо нашу продукцію і створюємо її з таким розрахунком, щоб вона задовольняла найвищі вимоги клієнтів в ході довготривалої експлуатації. Ви можете розглядати наше обслуговування як партнерські відносини, що сприяють вашій роботі.

Де створюються та виробляються комбайни Fendt?

Комбайни Fendt створюються в місті Бреганце, Італія, в нашому Європейському науково-конструкторському центрі для збиральної техніки. Перед виходом з заводу комбайни також проходять численні перевірки та інтенсивні випробування, тож на вашому фермерському господарстві вони здатні повністю розкрити свій потенціал. Регулярна сертифікація за стандартами ISO підтверджує найвищу якість всього процесу виробництва аж до самої доставки клієнтам.

Зв'яжіться з Fendt.

fendt.com

Знайдіть все необхідне онлайн – від брошур до технічних характеристик, від розповідей про клієнтів або нашу компанію до нашого календаря запланованих заходів Fendt.

Конфігуратор Fendt

З конфігуратором техніки Fendt ви можете обрати все необхідне вам доступне обладнання та скласти з нього машину, яка за своїм оснащенням ідеально підійде для роботи на вашому господарстві. Конфігуратор Fendt доступний на сайті www.fendt.com, де можна знайти швидке посилання на нього прямо на головній сторінці.

fendt.tv

Fendt двадцять чотири години на добу – наша медійна бібліотека Fendt Media Library робить це можливим. Наше Інтернет-телебачення пропонує вам новини та інформацію про Fendt в режимі 24/7.

facebook.com/FendtGlobal

Приєднайтесь до нас на Facebook та дізнайтесь, що нового в світі Fendt. Долучайтесь!

instagram.com/fendt.global

Приєднуйтесь до нас в Instagram та станьте шанувальником Fendt. Там на вас чекають захоплюючі статті про Fendt.

FENDT E-SERIE 5185

Технічні характеристики.



	5185 E	
Жнивarka		
Ширина жнивarki PowerFlow від - до	м	4.20 - 6.00
Електричний ніж для ріпаку		□
електро-гідравлічний зеднувач		□

	5185 E	
Зерновий елеватор		
Прийомні ланцюги	кількість	3
Механічний реверс		■

	5185 E	
Система обмолочування		
клавішна сепарація		■
Ширина молотильного барабана	мм	1346
Діаметр молотильного барабана	мм	600
Швидкість молотильного барабана	об/хв	380 - 1210
Вигин підбарабання	градуси	106.0
незалежне регулювання вхід/вихід підбарабання		■
Планки підбарабання	кількість	12
Секційне підбарабання		□
Молотилка рису		□
Комплект обладнання для кукурудзи		□

	5185 E	
остаточна сепарація		
Діаметр відбійного бітера	мм	380
Загальна площа активної сепарації	м ²	0.99
Соломотряси	кількість	5
Ступені	кількість	4
Площа соломотряса	м ²	5.73
Загальна площа сепарації	м ²	7.62

	5185 E	
Очистка		
Секційна система очистки		■
Площа грохота	м ²	2.57
Загальна площа решіт	м ²	4.67
Відцентровий вентилятор		■
Швидкість вентилятора	об/хв	350 - 1050
зменшення обертів вентилятора	об/хв	270 - 840
Налаштування електричного вентилятора		■
Зворот на домолот		■
решето великої продуктивності		■
Електричне регулювання решета		□
Індикатор домолоту		□

	5185 E	
Бункер зерна		
Об'єм бункера зерна	літри	5200
Розвантажування		■
Швидкість розвантажування	л/с	72
Макс. довжина розвантаження	м	4.2

	5185 E	
Подрібновач		
Подрібновач		■
52 зазубрених ножів		■
Розкидувач полови		□
Швидкий перемикач (різання/валкування)		■

	5185 E	
Двигун		
Двигун AGCO Power		■
Норми викидів	Stage	5 / V
Циліндри	кількість	4
Об'єм	літри	4.9
Макс. продуктивність (ECE R 120)	кВт/к.с.	136/185
Місткість паливного баку	літрів	450
Місткість баку AdBlue	літри	80

	5185 E	
Ходова частина		
Гідростатичний привід		■
Ступені передач	кількість	3
Механічне управління перемиканням передач		■
Максимальна ходова швидкість*	км/год	20

	5185 E	
Кабіна		
Кондиціонер		■
Обігрів		■
Електро- регульовані зовнішні дзеркала з обігрівом		□
Додаткове дзеркало з широким кутом огляду		□
Додаткове робоче освітлення		□
Задня камера		□
Холодильник		□
Цифровий бортовий комп'ютер		■
Індикатор втрати		□
Регульована рульова колонка		■

	5185 E	
Fendt Variotronic		
Вимірювання вологості і врожайності		□
Картаграфування		□

	5185 E	
Вага та розміри		
Довжина без жнивarki	м	8.7
Базова вага машини, без жнивarki, без додаткового обладнання	кг	10600
Висота	м	4.0

	5185 E	
Шини		
Шини привідної осі (стандартні)		620/75R30
Шини керуючої осі (стандартні)		400/70R20
Транспортна ширина		
650/75R32	мм	3390
620/75R30	мм	3340

* = залежить від країни - можуть застосовуватись додаткові правові обмеження

