

Стандартне та опціональне обладнання

Стандартне:

Опціональне:

FENDT 1100 MT

Варіанти обладнання.

Двигун	
Попередній підігрів двигуна	<input type="checkbox"/>
Блок підігрівача (моторна та трансмісійна оливи)	<input type="checkbox"/>

Трансмсія	
Круіз-контроль	<input checked="" type="checkbox"/>

Трансмсія	
Круіз-контроль	<input checked="" type="checkbox"/>

Робота Vario	
підготований до встановлення системи автоматичного водіння	<input checked="" type="checkbox"/>

Кабіна	
Комфортна кабіна	<input checked="" type="checkbox"/>
Сидіння інструктора	<input checked="" type="checkbox"/>
Кермова колонка, регульована за висотою та кутом нахилу	<input checked="" type="checkbox"/>
Підігрів за допомогою безступінчастих вентиляторів	<input checked="" type="checkbox"/>
Кондиціонер	<input checked="" type="checkbox"/>
Вбудований автоматичний клімат-контроль	<input type="checkbox"/>
Сонцезахисна шторка ззаду	<input type="checkbox"/>
Сонцезахисна шторка праворуч	<input type="checkbox"/>
Передні паралельні склоочисники	<input checked="" type="checkbox"/>
Омивач/очисник заднього скла	<input checked="" type="checkbox"/>
Висувне дзеркало заднього виду з електррегулюванням та підігрівом	<input checked="" type="checkbox"/>
Радіо CD MP3	<input type="checkbox"/>
Радіо CD MP3 з гарнітурою бездротового голосового зв'язку	<input type="checkbox"/>
Радар швидкості	<input checked="" type="checkbox"/>

Освітлення	
Галогенові фари	<input checked="" type="checkbox"/>
Задні робочі ліхтарі	<input checked="" type="checkbox"/>
Робочі ліхтарі на передній стійці	<input checked="" type="checkbox"/>
Світлодіодні робочі ліхтарі на передніх стійках	<input type="checkbox"/>
Світлодіодні робочі ліхтарі на задній частині даху	<input type="checkbox"/>
Світлодіодні робочі ліхтарі на передній частині даху	<input type="checkbox"/>
Проблискові маячки	<input checked="" type="checkbox"/>

Ходова частина	
Необмежене регулювання гусениць	<input checked="" type="checkbox"/>
Конверс стандартної конструкції	<input checked="" type="checkbox"/>
Конверс посиленої конструкції	<input type="checkbox"/>
Система стисненого повітря 1-/2-контурна система	<input type="checkbox"/>

Силовий підйомник	
Тягове зусилля та безступінчасте управління	<input checked="" type="checkbox"/>
Задній підйомник із зовнішніми органами управління	<input checked="" type="checkbox"/>

ВВП	
Задній: Фланцевий ВВП 1000/1000Е об/хв	<input type="checkbox"/>
Зовнішні органи управління заднього ВВП	<input type="checkbox"/>

Гідравлічна система	
Лінійний модуль задіяння клапану ЕГС	<input checked="" type="checkbox"/>
До 6 електричних пропорційних клапанів	<input type="checkbox"/>
З'єднання зовнішнього блоку управління гідропотоком power beyond	<input type="checkbox"/>
Зворотня лінія, без спротиву	<input checked="" type="checkbox"/>
Муфти DCUP	<input checked="" type="checkbox"/>

Додаткове обладнання	
Тягово-зчіпний пристрій категорії 4	<input checked="" type="checkbox"/>
Тягово-зчіпний пристрій категорії 5	<input type="checkbox"/>
Передні противаги, різні розміри	<input checked="" type="checkbox"/>
Маркування «Широкий транспортний засіб»	<input checked="" type="checkbox"/>

FENDT 1100 MT

Технічні характеристики.

Двигун					
Номінальна потужність ECE R 120	кВт/к.с.	336/457	365/496	403/548	440/598
Максимальна потужність ECE R 120	кВт/к.с.	362/492	394/536	435/592	475/646
Кількість циліндрів	Кількість	12	12	12	12
Діаметр циліндра/хід поршня	мм	111/145	111/145	111/145	111/145
Робочий об'єм	см ³	16800	16800	16800	16800
Номінальні оберти	об/хв	2100	2100	2100	2100
Макс. крутний момент при 1500 об/хв	Н-м	2170	2360	2600	2840
Рівень пального	літрів	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0
Місткість баку AdBlue	літрів	106.0	106.0	106.0	106.0
Постійний діапазон потужності	об/хв	1500-2100	1500-2100	1500-2100	1500-2100

Двигун					
Номінальна потужність ECE R 120	кВт/к.с.	336/457	365/496	403/548	440/598
Максимальна потужність ECE R 120	кВт/к.с.	362/492	394/536	435/592	475/646
Кількість циліндрів	Кількість	12	12	12	12
Діаметр циліндра/хід поршня	мм	111/145	111/145	111/145	111/145
Робочий об'єм	см ³	16800	16800	16800	16800
Номінальні оберти	об/хв	2100	2100	2100	2100
Макс. крутний момент при 1500 об/хв	Н-м	2170	2360	2600	2840
Рівень пального	літрів	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0
Місткість баку AdBlue	літрів	106.0	106.0	106.0	106.0
Постійний діапазон потужності	об/хв	1500-2100	1500-2100	1500-2100	1500-2100

Трансмсія та ВВП					
Тип трансмісії		CAT TA22	CAT TA22	CAT TA22	CAT TA22
Максимальна швидкість	км/год	40	40	40	40
Задній ВВП		1000	1000	1000	1000
Кількість обертів двигуна при номінальних обертах заднього ВВП (1000 ВВП)	об/хв	1980	1980	1980	1980

Силовий підйомник та гідросистема					
Насос зі змінною продуктивністю	л/хв	224	224	224	224
Насос зі змінною продуктивністю опція 1	л/хв	321	321	321	321
Робочий тиск / тиск управління	бар	200	200	200	200
Макс. кількість клапанів (передніх/центральных/задніх)	Кількість	0/0/6	0/0/6	0/0/6	0/0/6
Макс. об'єм гідравлічної оливи	прибл. літрів	267	267	267	267
Максимально доступний обсяг гідравлічної оливи	літрів	120	120	120	120
Швидкість потоку через клапани (всі клапани)	літрів	140	140	140	140
Максимальна вантажопідйомність заднього силового підйомника	даН	14000	14000	14000	14000

Електричне обладнання					
Макс. передаваний струм через роз'єм ISOBUS	А	30	30	30	30

Гусениці					
Кут повороту основної підвіски	градуси	3	3	3	3
Хід підвіски переднього напрямного ролика	мм	150	150	150	150
Загальна ширина привідного колеса	мм	225	225	225	225
Загальна ширина ролика гусениці	мм	224	224	224	224
Серійні гусениці		27.5" Standard AG	27.5" Standard AG	27.5" Standard AG	27.5" Standard AG
1. Опціональні гусениці		27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG
2. Опціональні гусениці ¹⁾		30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG
3. Опціональні гусениці ¹⁾		30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP

Габаритні розміри					
Ширина гусениць (для серійних гусениць)	мм	2286	2286	2286	2286
Мінімальна ширина гусениць (для серійних гусениць)	мм	2286	2286	2286	2286
Максимальна ширина гусениць (для серійних гусениць)	мм	2350	2350	2350	2350
Загальна ширина серійних гусениць	мм	3000	3000	3000	3000
Загальна довжина ^{**)}	мм	6755	6755	6755	6755
Загальна висота - кабіна Comfort	мм	3460	3460	3460	3460
Максимальний дорожній просвіт	мм	460	460	460	460
Колісна база (від привідного колеса до переднього напрямного ролика)	мм	3000	3000	3000	3000

Вага					
Вага без грузів (базовий трактор з кабіною - повні баки, без водія)	кг	19365.0	19365.0	19365.0	19365.0
Макс. допустима загальна вага	кг	27000.0	27000.0	27000.0	27000.0
Максимальне навантаження на зчіпний пристрій для причепа	кг	4536.0	4536.0	4536.0	4536.0

* = Наявність обладнання залежить від країни, ** = Для ременів шириною понад 27,5" та гусениць шириною понад 2 286 мм не застосовується зовнішня ширина у 3 м. Якщо зовнішня ширина перевищує 3 м, то в залежності від країни можуть вимагатися спеціальні дозволи на пересування по дорогах.