

Стандартне та опціональне обладнання

Стандартне:

Опціональне:

FENDT 1100 MT

## Варіанти обладнання.

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Двигун</b>                                    |                                     |
| Попередній підігрів двигуна                      | <input type="checkbox"/>            |
| Блок підігрівача (моторна та трансмісійна оливи) | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Трансмісія</b>                                |                                     |
| Круїз-контроль                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Робота Vario</b>                           |                                     |
| Підготовка для встановлення системи навігації | <input checked="" type="checkbox"/> |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Кабіна</b>   |                                     |
| Комфортна кабіна  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Сидіння інструктора   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Кермова колонка, регульована за висотою та кутом нахилу           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Підігрів за допомогою безступінчастих вентиляторів                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Кондиціонер   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Вбудований автоматичний клімат-контроль                           | <input type="checkbox"/>            |
| Сонцезахисна шторка ззаду   | <input type="checkbox"/>            |
| Сонцезахисна шторка праворуч                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Передні паралельні склоочисники                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Омивач/очисник заднього скла                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Висувне дзеркало заднього виду з електррегулюванням та підігрівом | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Радіо CD MP3  | <input type="checkbox"/>            |
| Радіо CD MP3 з гарнітурою бездротового голосового зв'язку         | <input type="checkbox"/>            |
| Радар швидкості   | <input checked="" type="checkbox"/> |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Освітлення</b>                                    |                                     |
| Галогенові фари                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Задні робочі ліхтарі                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Робочі ліхтарі на передній стійці                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Світлодіодні робочі ліхтарі на передніх стійках      | <input type="checkbox"/>            |
| Світлодіодні робочі ліхтарі на задній частині даху   | <input type="checkbox"/>            |
| Світлодіодні робочі ліхтарі на передній частині даху | <input type="checkbox"/>            |
| Проблискові маячки                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Ходова частина</b>           |                                     |
| Необмежене регулювання гусениць | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Конвеєр стандартної конструкції | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Конвеєр посиленої конструкції   | <input type="checkbox"/>            |
| 2-контурна пневматична система  | <input checked="" type="checkbox"/> |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Передня навіска</b>                             |                                     |
| Тягове зусилля та безступінчасте управління        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Задній підйомник із зовнішніми органами управління | <input checked="" type="checkbox"/> |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>ВВП</b>                              |                          |
| Задній: Фланцевий ВВП 1000/1000E об/хв  | <input type="checkbox"/> |
| Зовнішні органи управління заднього ВВП | <input type="checkbox"/> |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Гідравлічна система</b>                                       |                                     |
| Лінійний модуль задіяння клапану ЕГС                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| До 6 електричних пропорційних клапанів                           | <input type="checkbox"/>            |
| З'єднання зовнішнього блоку управління гідропотоком power beyond | <input type="checkbox"/>            |
| Зворотня лінія, без спротиву                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Муфти DCUP   | <input checked="" type="checkbox"/> |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Додаткове обладнання</b>             |                                     |
| Тягово-зчпний пристрій категорії 4      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Тягово-зчпний пристрій категорії 5      | <input type="checkbox"/>            |
| Передні противаги, різні розміри        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Маркування «Широкий транспортний засіб» | <input checked="" type="checkbox"/> |

FENDT 1100 MT

## Технічні характеристики.



|                                     |           | 1149 MT   | 1154 MT   | 1159 MT   | 1165 MT   |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Двигун</b>                       |           |           |           |           |           |
| Номінальна потужність ECE R 120     | кВт/к.с.  | 336/457   | 365/496   | 403/548   | 440/598   |
| Максимальна потужність ECE R 120    | кВт/к.с.  | 362/492   | 394/536   | 435/592   | 475/646   |
| Кількість циліндрів                 | Кількість | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Діаметр циліндра/хід поршня         | мм        | 111/145   | 111/145   | 111/145   | 111/145   |
| Робочий об'єм                       | см³       | 16800     | 16800     | 16800     | 16800     |
| Номінальні оберти                   | об/хв     | 2100      | 2100      | 2100      | 2100      |
| Макс. крутний момент при 1500 об/хв | Н·м       | 2170      | 2360      | 2600      | 2840      |
| Рівень пального                     | літрів    | 1000.0    | 1000.0    | 1000.0    | 1000.0    |
| Місткість баку AdBlue               | літрів    | 106.0     | 106.0     | 106.0     | 106.0     |
| Постійний діапазон потужності       | об/хв     | 1500-2100 | 1500-2100 | 1500-2100 | 1500-2100 |

|   |        |          |          |          |          |
|---|--------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Трансмісія та ВВП</b>  |        |          |          |          |          |
| Тип трансмісії  |        | CAT TA22 | CAT TA22 | CAT TA22 | CAT TA22 |
| Максимальна швидкість   | км/год | 40       | 40       | 40       | 40       |
| Задній ВВП  |        | 1000     | 1000     | 1000     | 1000     |
| Кількість обертів двигуна при номінальних обертах заднього ВВП (1000 ВВП) | об/хв  | 1980     | 1980     | 1980     | 1980     |

|  |               |       |       |       |       |
|--|---------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Навіска та гідросистема</b>                         |               |       |       |       |       |
| Насос зі змінною продуктивністю                        | л/хв          | 224   | 224   | 224   | 224   |
| Насос зі змінною продуктивністю опція 1                | л/хв          | 321   | 321   | 321   | 321   |
| Робочий тиск / тиск управління                         | бар           | 200   | 200   | 200   | 200   |
| Макс. кількість клапанів (передніх/центральных/задніх) | Кількість     | 0/0/6 | 0/0/6 | 0/0/6 | 0/0/6 |
| Макс. об'єм гідравлічної оливи                         | прибл. літрів | 267   | 267   | 267   | 267   |
| Максимально доступний обсяг гідравлічної оливи         | літрів        | 120   | 120   | 120   | 120   |
| Швидкість потоку через клапани (всі клапани)           | літрів        | 140   | 140   | 140   | 140   |
| Максимальна вантажопідйомність задньої навіски         | даН           | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| <b>Електричне обладнання</b>                |   |    |    |    |    |
| Макс. передаваний струм через роз'єм ISOBUS | А | 30 | 30 | 30 | 30 |

|   |         |                   |                   |                   |                   |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Гусениці</b>                           |         |                   |                   |                   |                   |
| Кут повороту основної підвіски            | градуси | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 |
| Хід підвіски переднього напрямного ролика | мм      | 150               | 150               | 150               | 150               |
| Загальна ширина привідного колеса         | мм      | 225               | 225               | 225               | 225               |
| Загальна ширина ролика гусениці           | мм      | 224               | 224               | 224               | 224               |
| Серійні гусениці                          |         | 27.5" Standard AG | 27.5" Standard AG | 27.5" Standard AG | 27.5" Standard AG |
| 1. Опціональні гусениці                   |         | 27.5" Extreme AG  | 27.5" Extreme AG  | 27.5" Extreme AG  | 27.5" Extreme AG  |
| 2. Опціональні гусениці*                  |         | 30" Extreme AG    | 30" Extreme AG    | 30" Extreme AG    | 30" Extreme AG    |
| 3. Опціональні гусениці**                 |         | 30" Extreme APP   | 30" Extreme APP   | 30" Extreme APP   | 30" Extreme APP   |

|  |    |      |      |      |      |
|--|----|------|------|------|------|
| <b>Габаритні розміри</b>   |    |      |      |      |      |
| Ширина гусениць (для серійних гусениць)                              | мм | 2286 | 2286 | 2286 | 2286 |
| Мінімальна ширина гусениць (для серійних гусениць)                   | мм | 2286 | 2286 | 2286 | 2286 |
| Максимальна ширина гусениць (для серійних гусениць)                  | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Загальна ширина серійних гусениць                                    | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Загальна довжина**)  | мм | 6755 | 6755 | 6755 | 6755 |
| Загальна висота - кабіна Comfort                                     | мм | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
| Максимальний дорожній просвіт  | мм | 460  | 460  | 460  | 460  |
| Колісна база (від привідного колеса до переднього напрямного ролика) | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

|   |    |         |         |         |         |
|---|----|---------|---------|---------|---------|
| <b>Вага</b>   |    |         |         |         |         |
| Вага без грузів (базовий трактор з кабіною - повні баки, без водія) | кг | 19365.0 | 19365.0 | 19365.0 | 19365.0 |
| Макс. допустима загальна вага                                       | кг | 27000.0 | 27000.0 | 27000.0 | 27000.0 |
| Максимальне навантаження на зчпний пристрій для причепа             | кг | 4536.0  | 4536.0  | 4536.0  | 4536.0  |

\* = Наявність обладнання залежить від країни / \*\* = Для ременів шириною понад 27,5" та гусениць шириною понад 2 286 мм не застосовується зовнішня ширина у 3 м. Якщо зовнішня ширина перевищує 3 м, то в залежності від країни можуть вимагатися спеціальні дозволи на пересування по дорогах.