

Стандартне та опціональне обладнання
 Стандартне:
 Опціональне:

FENDT 900 VARIO MT

Варіанти обладнання.

Двигун	
Реверсивний вентилятор	<input type="checkbox"/>
Попередній підігрів двигуна	<input type="checkbox"/>
Блок підігрівача (моторна та трансмісійна оливи)	<input type="checkbox"/>

Трансмсія	
Vario TMS - Tractor Management System (Система управління трактором)	<input checked="" type="checkbox"/>
Функція сервоперемикання, функція stop-and-go	<input checked="" type="checkbox"/>
Круїз-контроль	<input checked="" type="checkbox"/>

Робота Vario	
Важіль управління швидкістю з круїз-контролем та пам'яттю швидкості двигуна, автоматичними режимами	<input checked="" type="checkbox"/>
Varioterminal 10,4" з сенсорним екраном та можливістю управління клавішами	<input checked="" type="checkbox"/>
Variotronic ³ - Система автоматизації на кінцях гону	<input checked="" type="checkbox"/>
Variotronic ³ - Automatic	<input checked="" type="checkbox"/>
підготований до встановлення системи автоматичного водіння	<input checked="" type="checkbox"/>
Система водіння VarioGuide NovAtel / Trimble	<input type="checkbox"/>
Система документації VarioDoc (лише з Varioterminal 10.4")	<input checked="" type="checkbox"/>
Система документації VarioDoc Pro	<input type="checkbox"/>
SectionControl	<input type="checkbox"/>
VariableRateControl	<input type="checkbox"/>

Кабіна	
Механічна підвіска кабіни	<input type="checkbox"/>
Сидіння Comfort з пневмопідвіскою	<input checked="" type="checkbox"/>
Сидіння Super Comfort з пневмопідвіскою	<input type="checkbox"/>
Сидіння інструктора	<input checked="" type="checkbox"/>
Кермова колонка, регульована за висотою та кутом нахилу	<input checked="" type="checkbox"/>
Підігрів за допомогою безступінчастих вентиляторів	<input checked="" type="checkbox"/>
Кондиціонер	<input checked="" type="checkbox"/>
Вбудований автоматичний клімат-контроль	<input type="checkbox"/>
Сонцезахисна шторка ззаду	<input type="checkbox"/>
Сонцезахисна шторка праворуч	<input type="checkbox"/>
Передні паралельні склоочисники	<input checked="" type="checkbox"/>
Омивач/очисник заднього скла	<input checked="" type="checkbox"/>
Висувне дзеркало заднього виду з електрорегулюванням та підігрівом	<input checked="" type="checkbox"/>
Радіо CD MP3 з гарнітурою бездротового голосового зв'язку	<input type="checkbox"/>
Радар швидкості	<input checked="" type="checkbox"/>

Освітлення	
Галогенові фари	<input checked="" type="checkbox"/>
Задні робочі ліхтарі	<input checked="" type="checkbox"/>
Робочі ліхтарі на передній стійці	<input checked="" type="checkbox"/>
Світлодіодні робочі ліхтарі на передніх стійках	<input type="checkbox"/>
Світлодіодні робочі ліхтарі на задній частині даху	<input type="checkbox"/>
Світлодіодні робочі ліхтарі на передній частині даху	<input type="checkbox"/>
З. Гальмівні ліхтарі	<input checked="" type="checkbox"/>
Проблискові маячки	<input checked="" type="checkbox"/>

Ходова частина	
Підвіска ContantGrip	<input checked="" type="checkbox"/>
Система підвіски SmartRide	<input checked="" type="checkbox"/>
Необмежене регулювання гусениць	<input checked="" type="checkbox"/>
Конвеєр стандартної конструкції	<input checked="" type="checkbox"/>
Конвеєр посиленої конструкції	<input type="checkbox"/>
Система стисненого повітря 1-/2-контурна система	<input checked="" type="checkbox"/>

Силовий підйомник	
Тягове зусилля та безступінчасте управління	<input checked="" type="checkbox"/>
Задній підйомник із зовнішніми органами управління	<input checked="" type="checkbox"/>

ВВП	
Задній: Фланцевий ВВП 1000/1000E об/хв	<input checked="" type="checkbox"/>
Зовнішні органи управління заднього ВВП	<input checked="" type="checkbox"/>

Гідравлічна система	
Лінійний модуль задіяння клапану ЕГС	<input checked="" type="checkbox"/>
Load sensing система з аксіально-поршневим насосом (220 л/хв)	<input checked="" type="checkbox"/>
До 6 електричних пропорційних клапанів	<input type="checkbox"/>
З'єднання зовнішнього блоку управління гідропотоком power beyond	<input type="checkbox"/>
Зворотня лінія, без спротиву	<input type="checkbox"/>
Задні гідравлічні муфти з плоским торцем та плоскими ущільнюваними елементами	<input type="checkbox"/>
Муфти DCUP	<input checked="" type="checkbox"/>

Додаткове обладнання	
Автоматичний зчпний пристрій, без дистанційного керування, задній	<input checked="" type="checkbox"/>
Тягово-зчпний пристрій категорії 4	<input checked="" type="checkbox"/>
Тягово-зчпний пристрій категорії 4 з адаптером категорії 3	<input type="checkbox"/>
Передні противаги, різні розміри	<input type="checkbox"/>
Маркування «Широкий транспортний засіб»	<input type="checkbox"/>

FENDT 900 VARIO MT

Технічні характеристики.



		938 MT	940 MT	943 MT
Двигун				
Номинальна потужність ECE R 120	кВт/к.с.	279/380	298/405	317/431
Максимальна потужність ECE R 120	кВт/к.с.	279/380	298/405	317/431
Кількість циліндрів	Кількість	7	7	7
Діаметр циліндра/хід поршня	мм	111/145	111/145	111/145
Робочий об'єм	см ³	9800	9800	9800
Номинальні оберти	об/хв	1700	1700	1700
Макс. крутний момент при 1450 об/хв	Н-м	1698	1806	1921
Рівень пального	літрів	681.0	681.0	681.0
Місткість баку AdBlue	літрів	71.0	71.0	71.0
Постійний діапазон потужності	об/хв	1600-1700	1600-1700	1600-1700

Трансмсія та ВВП				
Тип трансмісії		TA 300T	TA 300T	TA 300T
Максимальна швидкість	км/год	40	40	40
Задній ВВП		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Кількість обертів двигуна при номінальних обертах заднього ВВП (1000 ВВП)	об/хв	1650	1650	1650
Кількість обертів двигуна при номінальних обертах заднього ВВП (1000E ВВП)	об/хв	1255	1255	1255

Силовий підйомник та гідросистема				
Насос зі змінною продуктивністю	л/хв	220	220	220
Насос зі змінною продуктивністю опція 1	л/хв	440	440	440
Робочий тиск / тиск управління	бар	200	200	200
Макс. кількість клапанів (передніх/центральных/задніх)	Кількість	0/0/6	0/0/6	0/0/6
Макс. об'єм гідравлічної оливи	прибл. літрів	125	125	125
Максимально доступний обсяг гідравлічної оливи	літрів	100	100	100
Швидкість потоку через клапани (всі клапани)	літрів	140	140	140
Максимальна вантажопідйомність заднього силового підйомника	даН	11500	11500	11500

Електричне обладнання				
Макс. передаваний струм через роз'єм ISOBUS	A	60	60	60

Гусениці				
Центральна підвіска шасі		SmartRide	SmartRide	SmartRide
Кут повороту основної підвіски	градуси	11	11	11
Хід підвіски переднього напрямного ролика	мм	260	260	260
Підвіска шасі		ConstantGrip	ConstantGrip	ConstantGrip
Загальна ширина привідного колеса	мм	225	225	225
Загальна ширина ролика гусениці	мм	224	224	224
Серійні гусениці		25" Standard AG	25" Standard AG	25" Standard AG
1. Опціональні гусениці		25" Extreme AG	25" Extreme AG	25" Extreme AG
2. Опціональні гусениці		25" Extreme APP	25" Extreme APP	25" Extreme APP
3. Опціональні гусениці		30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG

Габаритні розміри				
Ширина гусениць (для серійних гусениць)	мм	2032	2032	2032
Мінімальна ширина гусениць (для серійних гусениць)	мм	2032	2032	2032
Максимальна ширина гусениць (для серійних гусениць)	мм	2235	2235	2235
Загальна ширина серійних гусениць	мм	2667	2667	2667
Загальна довжина	мм	5993	5993	5993
Загальна висота - кабіна Comfort	мм	3515	3515	3515
Максимальний дорожній просвіт	мм	368	368	368
Колісна база (від привідного колеса до переднього напрямного ролика)	мм	2565	2565	2565

Вага				
Вага без грузів (базовий трактор з кабіною - повні баки, без водія)	кг	15169.0	15169.0	15169.0
Макс. допустима загальна вага	кг	20900.0	20900.0	20900.0
Максимальне навантаження на зчпний пристрій для причепа	кг	3628.0	3628.0	3628.0