

Стандартне та опціональне обладнання

Стандартне:

Опціональне:

FENDT 900 VARIO MT

## Варіанти обладнання.

<b>Двигун</b>	
Реверсний вентилятор	<input type="checkbox"/>
Попередній підігрів двигуна	<input type="checkbox"/>
Блок підігрівача (моторна та трансмісійна оливи)	<input type="checkbox"/>

<b>Трансмісія</b>	
Vario TMS - Tractor Management System (Система управління трактором)	<input checked="" type="checkbox"/>
Функція сервоперемикання, функція stop-and-go	<input checked="" type="checkbox"/>
Круїз-контроль	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Система автоматизованого водіння</b>	
Базовий пакет системи автоматизованого водіння	<input checked="" type="checkbox"/>
Стандартний Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>
VarioGuide Contour Assistant	<input type="checkbox"/>

<b>Агрономія</b>	
Система документації VarioDoc Pro	<input type="checkbox"/>

<b>Телеметрія</b>	
Базовий пакет телеметрії	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Connect	<input type="checkbox"/>

<b>Управління технікою</b>	
Управління навісним обладнанням за допомогою Variotronic через ISOBUS	<input checked="" type="checkbox"/>
SectionControl	<input type="checkbox"/>
VariableRateControl	<input type="checkbox"/>

<b>Робота Vario</b>	
Важіль управління швидкістю з круїз-контролем та пам'яттю обертів двигуна, автоматичними режимами	<input checked="" type="checkbox"/>
Багатофункціональний джойстик з круїз-контролем, пам'яттю обертів двигуна, автоматичними режимами, органами управління гідросистемою	<input type="checkbox"/>
VarioterminAl 10,4" з сенсорним екраном та можливістю управління клавішами	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Кабіна</b>	
Механічна підвіска кабіни	<input type="checkbox"/>
Сидіння Comfort з пневмопідвіскою	<input checked="" type="checkbox"/>
Сидіння Super Comfort з пневмопідвіскою	<input type="checkbox"/>
Сидіння інструктора	<input checked="" type="checkbox"/>
Кермова колонка, регульована за висотою та кутом нахилу	<input checked="" type="checkbox"/>
Підігрів за допомогою безступінчастих вентиляторів	<input checked="" type="checkbox"/>
Кондиціонер	<input checked="" type="checkbox"/>
Вбудований автоматичний клімат-контроль	<input type="checkbox"/>
Сонцезахисна шторка ззаду	<input type="checkbox"/>
Сонцезахисна шторка праворуч	<input type="checkbox"/>
Передні паралельні склоочисники	<input checked="" type="checkbox"/>
Омивач/очисник заднього скла	<input checked="" type="checkbox"/>
Висувне дзеркало заднього виду з електрорегулюванням та підігрівом	<input checked="" type="checkbox"/>
Радіо CD MP3 з гарнітурою бездротового голосового зв'язку	<input type="checkbox"/>
Радар швидкості	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Освітлення</b>	
Галогенові фари	<input checked="" type="checkbox"/>
Задні робочі ліхтарі	<input checked="" type="checkbox"/>
Робочі ліхтарі на передній стійці	<input checked="" type="checkbox"/>
Світлодіодні робочі ліхтарі на передніх стійках	<input type="checkbox"/>
Світлодіодні робочі ліхтарі на задній частині даху	<input type="checkbox"/>
Світлодіодні робочі ліхтарі на передній частині даху	<input type="checkbox"/>
3-ій гальмівний ліхтар	<input checked="" type="checkbox"/>
Проблискові маячки	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Ходова частина</b>	
Підвіска ContantGrip	<input checked="" type="checkbox"/>
Система підвіски SmartRide	<input checked="" type="checkbox"/>
Необмежене регулювання гусениць	<input checked="" type="checkbox"/>
Конвеєр стандартної конструкції	<input checked="" type="checkbox"/>
Конвеєр посиленої конструкції	<input type="checkbox"/>
2-контурна пневматична система	<input type="checkbox"/>

<b>Передня навіска</b>	
Тягове зусилля та безступінчасте управління	<input checked="" type="checkbox"/>
Задній підйомник із зовнішніми органами управління	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>ВВП</b>	
Задній: Фланцевий ВВП 1000/1000E об/хв	<input checked="" type="checkbox"/>
Зовнішні органи управління заднього ВВП	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Гідравлічна система</b>	
Лінійний модуль задіяння клапану ЕГС	<input checked="" type="checkbox"/>
Load sensing система з аксіально-поршневим насосом (220 л/хв)	<input checked="" type="checkbox"/>
Load sensing система з 2 аксіально-поршневи́м насосами (220+220 л/хв)	<input type="checkbox"/>
До 6 електричних пропорційних клапанів	<input type="checkbox"/>
З'єднання зовнішнього блоку управління гідропотоком power beyond	<input type="checkbox"/>
Зворотня лінія, без спротиву	<input type="checkbox"/>
Задні гідравлічні муфти з плоским торцем та плоскими ущільнюваними елементами	<input type="checkbox"/>
Муфти DCUP	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Додаткове обладнання</b>	
Автоматичний зчпний пристрій, без дистанційного керування, задній	<input checked="" type="checkbox"/>
Тягово-зчпний пристрій категорії 4	<input checked="" type="checkbox"/>
Тягово-зчпний пристрій категорії 4 з адаптером категорії 3	<input type="checkbox"/>
Передні противаги, різні розміри	<input type="checkbox"/>
Маркування «Широкий транспортний засіб»	<input type="checkbox"/>

FENDT 900 VARIO MT

## Технічні характеристики.



		938 MT	940 MT	943 MT
<b>Двигун</b>				
Номінальна потужність ECE R 120	кВт/к.с.	279/380	298/405	317/431
Максимальна потужність ECE R 120	кВт/к.с.	279/380	298/405	317/431
Кількість циліндрів	Кількість	7	7	7
Діаметр циліндра/хід поршня	мм	111/145	111/145	111/145
Робочий об'єм	см³	9800	9800	9800
Номінальні оберти	об/хв	1700	1700	1700
Макс. крутний момент при 1450 об/хв	Н·м	1698	1806	1921
Місткість баку для пального	літрів	681.0	681.0	681.0
Місткість баку AdBlue	літрів	71.0	71.0	71.0
Постійний діапазон потужності	об/хв	1600-1700	1600-1700	1600-1700

<b>Трансмісія та ВВП</b>				
Тип трансмісії		TA 300T	TA 300T	TA 300T
Максимальна швидкість	км/год	40	40	40
Задній ВВП		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Оберти двигуна при номінальних обертах заднього ВВП (1000 ВВП)	об/хв	1650	1650	1650
Оберти двигуна при номінальних обертах заднього ВВП (1000E ВВП)	об/хв	1255	1255	1255

<b>Навіска та гідросистема</b>				
Насос зі змінною продуктивністю	л/хв	220	220	220
Насос зі змінною продуктивністю опція 1	л/хв	440	440	440
Робочий тиск / тиск управління	бар	200	200	200
Макс. кількість клапанів (передніх/центральных/задніх)	Кількість	0/0/6	0/0/6	0/0/6
Макс. об'єм гідравлічного масла	прибл. літрів	125	125	125
Максимально доступний обсяг гідравлічного масла	літрів	100	100	100
Швидкість потоку через клапани (всі клапани)	літрів	140	140	140
Максимальна вантажопідйомність задньої навіски	даН	11500	11500	11500

<b>Електричне обладнання</b>				
Макс. передаваний струм через роз'єм ISOBUS	A	60	60	60

<b>Гусениці</b>				
Центральна підвіска шасі		SmartRide	SmartRide	SmartRide
Кут повороту основної підвіски	градуси	11	11	11
Хід підвіски переднього напрямного ролика	мм	260	260	260
Підвіска шасі		ConstantGrip	ConstantGrip	ConstantGrip
Загальна ширина привідного колеса	мм	225	225	225
Загальна ширина ролика гусениці	мм	224	224	224
Серійні гусениці		25" Standard AG	25" Standard AG	25" Standard AG
1. Опціональні гусениці		25" Extreme AG	25" Extreme AG	25" Extreme AG
2. Опціональні гусениці		25" Extreme APP	25" Extreme APP	25" Extreme APP
3. Опціональні гусениці		30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG

<b>Габаритні розміри</b>				
Ширина гусениць (для серійних гусениць)	мм	2032	2032	2032
Мінімальна ширина гусениць (для серійних гусениць)	мм	2032	2032	2032
Максимальна ширина гусениць (для серійних гусениць)	мм	2235	2235	2235
Загальна ширина серійних гусениць	мм	2667	2667	2667
Загальна довжина	мм	5993	5993	5993
Загальна висота - кабіна Comfort	мм	3515	3515	3515
Максимальний дорожній просвіт	мм	368	368	368
Колісна база (від привідного колеса до переднього напрямного ролика)	мм	2565	2565	2565

<b>Вага</b>				
Вага без грузів (базовий трактор з кабіною - повні баки, без водія)	кг	15169.0	15169.0	15169.0
Макс. допустима загальна вага	кг	20900.0	20900.0	20900.0
Максимальне навантаження на зчпний пристрій для причепа	кг	3628.0	3628.0	3628.0